

外墙防水岩棉板厂家商机，外墙防水岩棉板一流厂家

产品名称	外墙防水岩棉板厂家商机，外墙防水岩棉板一流厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

外墙防水岩棉板厂家商机，外墙防水岩棉板一流厂家

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉保温板

岩棉板主要分为：保温岩棉板，防水岩棉板，防火岩棉板，憎水岩棉板。

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。2002年引进高科技全自动矿棉平板生产线一条，年产量12500m³，岩棉板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力，石油，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具

有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5%
公司网址：<http://fenquanbaowen.net/>

岩棉板密度(density)：(kg / m³)80—180 长度(length)：(mm)1000 岩棉板宽度(width)：(mm)600
厚度(thickness)：(mm)30—100 岩棉板包装(Package)：塑料薄膜或纸板箱。Sheet film of plastic or carton

高强度矿岩棉板

高强度矿岩棉板具有较高的机械强度，适用于建筑外保温 ----屋顶和外墙，也可用于彩钢夹心板生产及其他对机械强度要求较高的场合。

矿岩棉板规格表

高强度矿岩棉板的密度在120 kg/m³以上

密度和尺寸 长度*宽度：1000*630，1200*600

厚度

密度：kg/m³

40

50

60

80

100

120

150

180

200

30

40

50

60

80

100

注：其他特殊尺寸、密度可根据客户要求协商定制。

矿岩棉板性能表

抗压强度 40Kpa(变形量10%)

层间抗拉强度 7.5 Kpa

产品性能指标符合：ASTMC612，JISA9504等标准的要求

性能

指标

渣球含量（颗粒直径 0.25mm），%

12.0

纤维平增色直径， μm

7.0

密度允许偏差，%

+15 -15

导热系数（平均温70 ± 5 2）W（m.k）

0.044

热荷重收缩温度（60 kg/m³密度以上的产品）

600

含水率%

0.5

燃烧性能

不燃（A级）

有机物含量%

4.0

憎水率（防潮矿岩棉板）%

98

吸湿率（防潮矿岩析板）%

5

外墙防水岩棉板厂家商机，外墙防水岩棉板一流厂家