

BAD85-M防爆高效节能免维护LED灯

产品名称	BAD85-M防爆高效节能免维护LED灯
公司名称	浙江雅明防爆科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:雅明防爆 型号:BAD85 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	0577-62606020 18968757519

产品详情

BAD85-M防爆高效节能免维护LED灯40W/50W/60W/70W/80W

浙江雅明防爆科技有限公司秉承“品质固本，诚信立足，创新致远”的发展理念，坚持每一份的细微表达公司通过不断的自我积累和资源整合，已逐渐发展成为以工业照明为主导，集制造，研发，销售，服务等功于一体的科技型企业。公司专业生产厂用防爆灯具，防爆电器，固定式防爆照明，固定式专业照明，移动式防爆照明，移动式专业照明产品，尤其以LED防爆灯具，LED防爆灯，防爆LED投光灯，防爆LED泛光灯，LED防爆应急灯，防爆LED灯100W，防爆荧光灯，防爆无极灯，防爆配电箱引领行业潮流。所以产品均严格按照《GB383-2000防爆性气体环境用电设备》标准及其他标准进行设计和制造，并以设计轻巧、造型美观、检修方便、配套功能齐全、广泛引用于石油、化工、钢铁、冶金、矿山、消防及燃气、铁路、电力、公安、部队、防汛、潜水救捞和抢救救灾灾区等各个领域。以“创造一流品质，持续满足客户要求”为质量方针，积极探索新技术、新工艺、新材料的研发。公司建立了完善的质量体系和质量评估体系、产品从原材料进库到成品出厂，每一道工序都处于缜密的监控之中。公司始终密切关注和跟踪防爆行业的发展动态，不断地进行技术升级改造、保持产品、工艺技术和加工、检测设备的先进性。雅明防爆科技实施双赢合作战略。在竞争激烈的市场经济环境下，硕宝科技与广大经销商和供应商通力合作、广泛建立战略合作联盟、实现优势互补、双赢诚信经营、共同发展。雅明防爆科技着力高素质的职业化管理团队和专业化员工团队、在国内各省会城市及重要城市社办事处及专业服务中心和专业服务部、营销和服务网络基本覆盖全国市场、能够对客户的需求、期望和满意持续的保持敏感、并在24小时内为客户提供高绩效、专业化敏捷性的服务。

应用范围

适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明及作业照明之用；

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

适用于防护要求较高、潮湿的场所；

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

适用于T1-T6组温度组别。

产品规格

型号规格 额定功率 (W) 防爆标志 壳体类型

BAD85-M20 20 Exd II CT6 Gb

I

BAD85-M30 30

BAD85-M50 50 II

BAD85-M70 70

BAD85-M100 100 III

BAD85-M120 120

[BAD85-M BAD85-S] BAD85-M防爆高效LED灯产品特性

铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑；

高防腐性能的不锈钢外露紧固件；

高硼硅物理钢化玻璃透明罩，棱晶防眩光设计，抗4J能量冲击、透光率高、抗热聚变；

纯隔爆结构，螺纹隔爆及止口隔爆形式，防爆性能可靠；

专业光学软件设计的二次配光系统，特制光学透镜，配光合理，照度均匀；

光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入方式，设有独立的接线腔；

特制的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能；

高功率因数 $\cos \phi$ 0.98；

可根据要求配装应急装置，当供电电源断电时，灯具自动切换的哦啊应急照明状态（见下表）；

钢管布线G3/4”。

带应急功能参数

应急启动时间 (S) 充电时间 (h) 应急功率 (W) 应急照明时间 (min)

0.3 24 20/30/40/50 45

[BAD85-M BAD85-S] BAD85-M防爆高效LED灯技术参数

执行标准：GB3836.1、GB3836.2

防爆标志：Exd II CT6 Gb

额定电压：AC220V 50/60Hz (如有特殊要求请注明)

防护等级：IP66

防腐等级：WF1 “ WF2

引入装置：G3/4” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

接线端子：2.5mm^2导线可靠连接

安装方式：X：吸顶式、b：壁式、g：吊杆式、f：法兰式、h：护栏式

LED光源：20W、30W 50W、70W 100W、120W

灯具重量：2.1Kg 2.8Kg 3.8Kg

[BAD85-M BAD85-S] BAD85-M防爆高效LED灯节能描述

项目名称 金卤灯100W BAD85-M50W 金卤灯250W BAD85-M100W

额定功率 (W) 100 50 250 100

工作电流 (A) 1.15/220V 0.25/220V 2.10/220V 0.46/220V

功率因数cos 0.42 0.95 0.56 0.95

灯具有效光通量 5800 4500 11000 8200

使用寿命 (h) 10000 50000 20000 50000

节能效果 近似的有效光通量，功率降低50%以上，节点55%以上，LED光源寿命延长5倍，减少维护使用，降低输配电系统损耗

我公司主要经营LED防爆灯，防爆LED投光灯，防爆LED泛光灯，LED防爆应急灯，防爆LED灯100W