

外墙硬质岩棉保温板厂家直销，外墙硬质岩棉保温板厂家供应

产品名称	外墙硬质岩棉保温板厂家直销，外墙硬质岩棉保温板厂家供应
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

外墙硬质岩棉保温板厂家直销，外墙硬质岩棉保温板厂家供应

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉保温板技术标准

序号

检验项目

标准指标（140kg/ m3 板）

检验结果

单项判定

1

外观质量

表面平整 不得有妨碍使用的伤痕污迹、破损

通过

符合

2

密度, kg/m³

密度允先偏差

140

± 15

151

+8

合格

3

导热系数, W (m K)

0.043

0.041平均温度 : 71.2

合格

4

质量吸湿率, %

5.0

3.5

5

渣球含量, %

10.0

7.0

6

纤维平均直径, um

7.0

7.0

7

热荷重收缩温度，

600

670

8

憎水率

98.0

99.5

9

有机物含量%

4.0

1.4

10

尺寸允许偏差

长 mm

+15 -3

合格

宽 mm

+5 -3

合格

厚 mm

11

燃烧性能A1级

炉内平均温升，

30

7

持续燃烧时间, S

0

0

质量损失, %

50

2

燃烧热值, kg/M3

20

0.3

岩棉板

岩棉是将天然玄武和绿岩经高温炉熔融由离心设备制成约纤维直径4-7 μ m。再加入特制的粘合剂经固化加各种规格的制品。岩棉板指标：体积密度：60-200kg/m³最高使用温度：600摄氏度纤维直径：4-7 μ m规格：长1000mm × 宽630mm × 厚40-100mm

公司网址：<http://fenquanbaowen.net/>

用途：用于石油、电力、冶金、纺织、化工行业的锅炉及各种工业设备保温材料同时也可用于建筑行业隔墙、吊顶、及内外墙的保温和吸音。

公司网址：<http://fenquanbaowen.n>