

# 外墙防火岩棉板实时报价，外墙防火岩棉板厂家供应

产品名称	外墙防火岩棉板实时报价，外墙防火岩棉板厂家供应
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

外墙防火岩棉板实时报价，外墙防火岩棉板厂家供应

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉板的特点：岩棉板

[http: www.hongxingbaowen.com](http://www.hongxingbaowen.com)

- 1、岩棉板外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、岩棉板燃烧性能：不燃。
- 3、岩棉板热荷重收缩温度：643度。
- 4、岩棉板吸湿性：3.9%。

5、岩棉板有机物含量：2.9%。

岩棉板基本参数：材质：彩钢板、岩棉 岩棉板表观密度：岩棉120 ( kg/m<sup>3</sup> ) 导热系数：0.04 ( W/(m . K) ) 最高使用温度：80 ( ) 规格：950、1150 ( mm ) 岩棉板执行标准：国标  
岩棉板工作温度：80 ( )

### 浅析岩棉板热荷重特点和作用

浅析岩棉板热荷重特点和作用 岩棉板热荷重特点 热荷重是指岩棉板在遇到高温或者承受压力时所能承受的限度。传统保温耐火材料在高温或承受压力的状态下会发生收缩、软化等现象。而岩棉板使用温度范围内通过设备测试热荷重收缩极限温度为643 ( )、热荷重软化极限温度为849 ( )，岩棉板可以长期在80 ( ) ~ 450 ( ) 中使用不会发生任何收缩或者软化的情况。岩棉板热荷重的作用 岩棉板主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。也就是说他所担负的责任是环保、节能、防火、保温（保冷）的作用。因此它所具备的热荷重特点才尤为重要，这也是为什么国际上统一认为岩棉板是最好的保温材料的原因。

外墙防火岩棉板实时报价，外墙防火岩棉板厂家供应