

# 台湾KSS不锈钢扎带，KSS锁式扎带

产品名称	台湾KSS不锈钢扎带，KSS锁式扎带
公司名称	深圳市斯凯维配线器材有限公司
价格	2.90/条
规格参数	KSS:1 BST-30:2 台湾:3
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道文锦路东文锦广场文安中心1713（注册地址）
联系电话	0755-25924472-810 13510227489

## 产品详情

凯士士 不锈钢扎带是一种主要用于工业捆绑固定作用的不锈钢制品，因其采用不锈钢材料，所以拥有不锈钢耐化学腐蚀介质（酸、碱、盐等化学浸蚀）腐蚀的特性。同时不锈钢扎带产品不受被捆扎物体形状和尺寸的限制，简单的扎扣结构简化了传统抱箍的复杂性，良好的紧固性能保证了被捆扎物体的安全，不锈钢扎带防腐并且耐高温的材料，保证了环境的美观及防火要求。

### KSS 不锈钢金属扎线带

材质：不锈钢316SS或304SS制成，承受力超强。用途：适用于工程、航空、船舶等场所。特点：具有快速锁紧功能，安装快速且容易。可特别应用在户内、户外较潮湿、高温、寒冷等恶劣的环境条件。

单位：mm型号Item No.长L宽W承受力lbs最大束线径Max. Bundle Dia.包

装Packing316SS304SSmminchBST-127BCT-127127.05"4.610025100 pcs / 包BST-152BCT-152152.06"4.610033BST-201BCT-201201.08"4.610051BST-266BCT-266266.010 1/2"4.610069BST-300BCT-300300.011 7/8"4.610080BST-362BCT-362362.014 1/4"4.6100102BST-521BCT-521521.020 1/2"4.6100152BST-679BCT-679679.026 3/4"4.6100203BST-838BCT-838838.033"4.610025450 pcs / 包BST-127LBCT-127L127.05"7.925025100 pcs / 包BST-152LBCT-152L152.06"7.925033BST-201LBCT-201L201.08"7.925051BST-266LBCT-266L266.010 1/2"7.925069BST-300LBCT-300L300.011 7/8"7.925080BST-362LBCT-362L362.014 1/4"7.9250102BST-521LBCT-521L521.020 1/2"7.9250152BST-679LBCT-679L679.026 3/4"7.9250203BST-838LBCT-838L838.033"7.925025450 pcs / 包

### KSS 不锈钢烤漆紫线带

材质：内层为不锈钢316SS制成，外层EPOXY烤漆制成，承受力超强。特点：具有快速锁紧功能，具有耐磨、耐酸碱、耐候性和防火等特性。用途：适用于工程、航空、船舶及潮湿、高温、寒冷等户内、户外场所。

#### KSS 插鞘式扎线带

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2，不易老化。用法：先将基板挖孔，再把扎线带插入孔内，再将电线束紧即可。 所有颜色通过UL认证。