

凯士士KSS护线套，KSS扣式护线套

产品名称	凯士士KSS护线套，KSS扣式护线套
公司名称	深圳市斯凯维配线器材有限公司
价格	.12/个
规格参数	KSS:1 SB-8:2 台湾:3
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道文锦路东文锦广场文安中心1713（注册地址）
联系电话	0755-25924472-810 13510227489

产品详情

护套线是不是橡套线? 护套线分为硬护套(BVV)和软护套(RVV)，RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，又称轻型聚氯乙烯护套软线，俗称软护套线，是护套线的一种。

柔性电缆用于电子控制设备，机床等机械设备等移动的拖链系统中的数据及信号传输。该线缆具有极好的柔软性，适合频繁弯曲。护套采用耐油特种PVC，使线缆具有良好的耐油、腐蚀、耐磨性能，并防止拖链中电缆间的相互粘连。

KSS 扣式护线套

材质：UL合格之 NYLON 66（黑色）防火等级 94V-2。用途：使粗劣的铁孔变成圆滑的出线孔。各种电线电缆之保护及绝缘。用法：不需工具，只要用手轻轻一压，即可完成装配。适用3.2mm以下之铁板。标准设计SB-7S, 8S, 12S, 22SSBP-8

SB-8A适用 2.2mm以下之铁板。 SB-8适用 1.6mm以下之铁板。单位：mm 型号Item
No.铁板孔径Mounting Hole最大出线孔B覆盖C高度LT包装PackingmminchSB-7S7.19/32"5.88.86.11.3100 pcs /
包SB-8S7.95/16"6.89.86.01.5SB-12S11.915/32"9.213.76.31.5SB-22S22.27/8"19.624.06.51.5 SB-8A7.9516"5.110.58.0
1.6 SB-87.95/16"5.810.58.01.6SBP-87.45.910.815.02.0SB-109.53/8"6.412.010.31.6SB-10M9.53/8"7.813.010.51.6SB-1
312.71/2"8.015.010.31.6SB-1414.39/16"11.417.010.31.5SB-1615.95/8"12.718.610.31.6SB-1919.13/4"14.321.710.31.6SB
-19M19.13/4"15.821.710.31.6SB-2020.015.922.410.01.4SB-2222.27/8"17.524.211.51.6SB-22M22.27/8"18.924.211.51.6
SB-2525.41"19.528.511.71.8SB-2625.419.128.511.51.6SB-3030.11 3/16"24.133.311.51.6SB-3232.023.834.611.41.5SB
-3838.11 1/2"29.042.111.41.5SB-4544.51 3/4"35.447.811.61.5SB-5050.82"41.654.611.81.6

KSS 扣式护线套

材质：UL合格之 NYLON 66（黑色）防火等级

94V-2。特点：花瓣型出线孔设计，可使大小规格电线均能固定，不会随意摇晃，适用3.2mm以下之铁板。