

# UL1015认证电缆450MCM电缆

产品名称	UL1015认证电缆450MCM电缆
公司名称	上海埃因贝克国际贸易有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:埃因 型号:UL1015/1007 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号1号楼
联系电话	021-37592601 15821219237

## 产品详情

UL1015认证电缆450MCM电缆

护套材质 PVC 芯数 多芯 线芯材质 环保PVC 产品认证 UL

UL1015说明:

1. 导体使用单根或绞合，镀锡铜和裸铜。
2. 标准：UL758, UL1581 及 CSA C22.2 No. 210.2
3. 额定温度：80 额定电压：300V
4. 无铅聚氯乙烯绝缘,通过ROHS检测,可提供SGS环保报告.
5. 可通过 UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
6. 使用标准厚度、易剥、易裁；具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性.

应用：用于一般电子、电器设备，电动玩具内部连线，电脑周边线。

型号 规格AWG 裸铜丝 镀锡丝 绝缘厚度mm 近似重量KG/KM 绝缘外径mm 实际面积

导体根数 导体直径 导体根数 导体直径 下限 上限

UL1015 26 7 0.16 7 0.16 0.76 7.1 2.0 ~ 2.2 0.14

UL1015 24 11 0.16 11 0.16 0.76 8.3 2.1 ~ 2.3 0.22

UL1015 22 17 0.16 17 0.16 0.76 10.0 2.3 ~ 2.5 0.34

UL1015 20 26 0.16 26 0.16 0.76 12.4 2.5 ~ 2.7 0.52

UL1015 18 41 0.16 41 0.16 0.76 16.2 2.7 ~ 2.9 0.82

UL1015 17 51 0.16 51 0.16 0.76 19.0 2.8 ~ 3.0 1.03

UL1015 16 26 0.254 27 0.25 0.76 22.6 3.0 ~ 3.2 1.32

UL1015 15 33 0.254 34 0.25 0.76 25.9 3.2 ~ 3.4 1.67

UL1015 14 41 0.254 43 0.25 0.76 31.5 3.4 ~ 3.6 2.08

UL1015 13 52 0.254 54 0.25 0.76 36.5 3.6 ~ 3.8 2.63

UL1015 12 65 0.254 67 0.25 0.76 45.5 3.9 ~ 4.1 3.29

UL1015 11 82 0.254 85 0.25 0.76 52.6 4.5 ~ 4.7 4.16

UL1015 10 104 0.254 107 0.25 0.76 67.1 4.8 ~ 5.0 5.27

UL1015 9 94 0.30 94 0.30 0.76 89.0 5.3 ~ 5.5 6.64

UL1015 8 118 0.30 118 0.30 1.15 107.5 6.5 ~ 6.7 8.34

UL1015 7 147 0.30 147 0.30 1.15 140.3 7.0 ~ 7.2 10.39

UL1015 6 189 0.30 189 0.30 1.52 172.6 8.4 ~ 8.6 13.36

UL1015 5 238 0.30 238 0.30 1.52 207.6 9.1 ~ 9.3 16.82

UL1015 4 299 0.30 299 0.30 1.52 267.9 9.8 ~ 10.0 21.14

UL1015 3 378 0.30 378 0.30 1.52 325.6 10.7 ~ 11.1 26.72

UL1015 2 475 0.30 475 0.30 1.52 382.5 11.7 ~ 12.1 33.58

UL1015 1 600 0.30 600 0.30 2.03 495.9 13.8 ~ 14.2 42.41

UL1015 1/0 251 0.52 272 0.50 2.03 615.3 14.5 ~ 14.9 53.31

UL1015 2/0 317 0.52 343 0.50 2.03 750.0 15.8 ~ 16.4 67.32

UL1015 3/0 400 0.52 433 0.50 2.03 923.0 17.2 ~ 17.8 84.95

UL1015 4/0 505 0.52 546 0.50 2.03 1134.3 18.9 ~ 19.5 107.25

UL1015 250 598 0.52 647 0.50 2.41 1366.5 20.9 ~ 21.9 127.00

UL1015 300 716 0.52 774 0.50 2.41 1609.3 22.5 ~ 23.5 152.06

UL1015 350 833 0.52 901 0.50 2.41 1852.7 23.9 ~ 24.9 176.91

UL1015 400 955 0.52 1033 0.50 2.41 2104.3 25.3 ~ 26.3 202.82

UL1015 450 1073 0.52 1161 0.50 2.41 2344.7 26.5 ~ 27.5 227.88

UL1015 500 1191 0.52 1288 0.50 2.41 2584.8 27.7 ~ 28.7 252.94

UL1015 550 1313 0.52 1420 0.50 2.79 2898.6 29.6 ~ 30.6

UL1015 , UL认证电缆 , 450MCM电缆 , 美标单芯电缆