

影佳牌聚乙烯醇粉末YP-224（2488）高粘冷溶

产品名称	影佳牌聚乙烯醇粉末YP-224（2488）高粘冷溶
公司名称	上海影佳实业发展有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	粘度:44-54MPA.S 灰分:0.2%-0.5% PH:4--6
公司地址	上海市松江区影佳路55号
联系电话	02157770128 17317720738

产品详情

上海影佳实业YP聚乙烯醇粉末

冷溶型聚乙烯醇粉末POLYVINYL ALCOHOL POWDER

TEL:17317720738 石先生

影佳聚乙烯醇PVA2488粉末主要用途

聚乙烯醇PVA2488粉末可广泛用于粉体化学建材中各种干粉胶粉、干粉腻子、干粉砂浆、油田固井中的添加剂；煤炭、路用环保抑尘剂；瓷砖粘合剂、粉刷石膏粘结剂等。特别适合作内外墙腻子，建筑砂浆添加剂，主要起粘结作用，可改善其柔韧性，保水性，减少摩擦，增强工作效能及质量（防止抹灰层的开裂、脱落，增加附着强度和平滑性）。可用于纺织行业经纱浆料、织物整理剂、维尼纶纤维原料；造纸行业用作纸品粘合剂、砂布纸；化工行业用作聚合乳化剂、分散剂 聚乙烯醇缩甲醛、缩乙醛、缩丁醛树脂；农业方面用于土壤改良剂、农药粘附增效剂 聚乙烯醇薄膜；粘合剂；陶瓷、氧化铝造粒、铁氧体磁铁；还可用于日用化妆品、医药辅料 高频淬火剂等方面。

影佳聚乙烯醇PVA2488粉末使用方法

聚乙烯醇PVA2488粉末按需要添加量搅拌混合均匀后即可使用。建议添加量：腻子粉（砂浆）总量的0.3-3%

溶解方法：聚乙烯醇PVA2488粉末可以在常温下溶解，溶解时，可边搅拌边将本品缓缓加入水中（切勿将该产品直接进行溶解，以避免出现包状和皮溶内生现象）、或者将该产品与其他粉料均匀混合后再

溶解。

影佳聚乙烯醇PVA2488粉末包装和储运

包装方式：纸塑复合袋包装，有塑料膜内袋，每袋净重1KG或20kg&25kg。

运输：运输时应用清洁的运输工具，防潮、防雨、防晒；搬运时要轻拿轻放，防止刮破式摔破包装。

储存：贮存在干燥、通风良好的室内，室温5-30 。请勿靠近热源，严防潮湿，避免日光暴晒。另开袋后应密封，保质期36个月。