隔音玻璃棉卷毡今日报价，隔音玻璃棉卷毡加工厂家

产品名称	隔音玻璃棉卷毡今日报价，隔音玻璃棉卷毡加工厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

隔音玻璃棉卷毡今日报价，隔音玻璃棉卷毡加工厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386　15133687934　18713020286

电话：0316-2720382　传真：0316-5950617

玻璃棉毡和玻璃棉板产品用途:

1、屋顶保温、保冷、吸音材料

2、建筑物保温，保冷

3、娱乐场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理

4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热

玻璃棉导热系数及热量分析讲解

玻璃棉板热量的传递方式主要有三种，即热对流、热传导和热辐射。

(1)通过抽真空的方法尽量把存留在绝热空间里的气体清除掉，通过最大限度提高内部真空度来隔绝空气对流引起的热传递，从而使其导热系数大大降低，达到保温节能的目的。

(2)通过芯材自身的热阻隔来减少热传导所带来或带走的温度。

(3)铝箔本身可以反射热辐射。

玻璃棉板具有以下特点：

1、保温效果优异，保温效果相当于常规聚苯板的5倍，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍，山东大部分地区的建筑一般用1.5厘米厚就能达到65%的节能要求。

2、单位质量轻，上墙后每平方米的重量大约12公斤，仅为瓷砖上墙后的重量的1/4。施工后，不易脱落，安全性高。

3、把保温、装饰工程有机的结合起来，比传统的保温系统施工工序更简单。

4、施工方便，可以像瓷砖一样直接粘贴，大大缩短了工期、节约了成本。

5、保温材料为无机保温材料，防火不燃，而现有常规保温材料均可燃烧。

6、无毒、绿色环保，使用寿命长。

隔音玻璃棉卷毡今日报价，隔音玻璃棉卷毡加工厂家