

台湾KSS马鞍型夹线套，方型夹线套

产品名称	台湾KSS马鞍型夹线套，方型夹线套
公司名称	深圳市斯凯维配线器材有限公司
价格	.27/个
规格参数	KSS:1 KWS-1:2 台湾:3
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道文锦路东文锦广场文安中心1713（注册地址）
联系电话	0755-25924472-810 13510227489

产品详情

KSS 马鞍型夹线套(钩式)

材质：UL合格之NYLON 66（本色），防火等级 94V-2。用法：基板钻孔 4.8mm，先把夹线套固定，再将欲固定之电线放入套中、从两侧轻轻一扣，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。KWS-0, 1, 2, 3KWS-2L

单位：mm 型号Item No.尺寸Dimension适用PCB板包

装PackingHABW钻孔板厚KWS-09.013.04.011.04.82.0100 pcs / 包KWS-114.219.010.511.04.82.0KWS-223.027.019.011.04.82.0KWS-2L15.018.012.010.44.84.0KWS-331.135.828.011.04.82.0

KSS 方型护线套

材质：UL合格之 NYLON66（黑色），防火等级 94V-2。

单位：mm 型号Item No.尺寸Dimension包 装PackingABCDLL1WW1HL-110915.614.012.33.040.08.818.511.1100 pcs / 包HL-181723.521.021.03.056.816.825.418.0

KSS 插鞘式扣线套

材质：UL合格之NYLON 66（本色），防火等级 94V-2。

单位：mm 型号 Item No. 尺寸 Dimension 适用基板包

装 Packing HABW 钻孔板厚 PWS-101310.413.817.84.84.82.3100 pcs / 包 PWS-171515.016.723.05.04.82.4