

济宁质感漆 濮阳市辉宇涂料公司 质感漆厂

产品名称	济宁质感漆 濮阳市辉宇涂料公司 质感漆厂
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

产品详情

质感漆与真石漆的区别外观差别：真石漆生动逼真，济宁质感漆，达到真石的天然效果;质感涂料视觉独特，丰富生动。真石漆是仿大理石效果，主要展色系统是真石本身的颜色;质感涂料是造形仿石效果，可塑性强并且多样化。

施工工艺：真石漆以喷涂为主，质感涂料以批刮为主。真石漆是喷到墙上的，原料是石英砂;并且可塑性单一。质感漆是刮到墙上的，原料是质感砂子等。原料区别：真石漆主原料是石英砂，质感涂料主原料是质感砂子。调色方式：真石漆采用天然彩砂调色，有多种不同颜色的彩砂颗粒，质感涂料是采用色浆进行调色，颜色是单一色。

若喷完的点需要压平时，主层涂料表面变色表干时，质感漆厂，用光滑的硬塑料辊蘸煤油或水在其上轻轻辊压，辊子表面不允许粘有主层涂料，也不能有漏压部位。若墙面不够平整，用稍短一些的硬塑料辊辊压，即使是墙面有凹陷处也不会有压不到的部分。待浮雕干透后，涂刷一遍封闭底漆。封闭底漆一般无须另外加稀释剂进行稀释。涂刷前应将基层打磨平整，清理浮尘，施工工具应保持清洁，确保封闭底漆不受到任何污染，不带任何杂物。封闭底漆一般选用辊涂的施工方法，既方便又快捷。

待封闭底漆干燥后，涂装立体质感涂料。一般采用刮涂（抹涂）或喷涂等施工方式。刮涂（抹涂）施工是用铁抹子将涂料均匀刮涂到强面上，来回抹刮，刮出各种造型，或用特殊的施工工具制造出不同的造型。根据施工造型的要求，喷涂施工时应注意控制产品施工黏度、气压、喷口大小、距离等。遇有风的天气时，质感漆厂家直销，应停止施工。有些立体涂层需要喷涂一层罩光漆，以形成保护层，进一步提高立体涂层的装饰效果。罩光漆要喷涂均匀，多彩艺术质感漆，不可有漏喷和流挂现象。质感涂料的施

工具有喷枪、滚筒、天然海藻棉、硬胶滚筒、木纹器、木纹片、刮板等，应根据不同的涂料选择相应的施工工具，使墙面装饰效果达到理想的艺术效果。

济宁质感漆-濮阳市辉宇涂料公司-质感漆厂由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。济宁质感漆-濮阳市辉宇涂料公司-质感漆厂是濮阳市辉宇涂料有限公司(www.huiyutuliao.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。