

救护车用8KW正弦波车载逆变器 DC48V太阳能储能逆变器

产品名称	救护车用8KW正弦波车载逆变器 DC48V太阳能储能逆变器
公司名称	深圳市鸿伏科技有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:鸿伏 型号:HF-INV-A3 产地:广东省深圳市
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路富士康百鸣园宿舍楼(清湖科技园)B座3层303~304
联系电话	18129998694

产品详情

光伏逆变器简介

- 1、本系列逆变器结合目前全球市场逆变器的优点和缺点进行升级优化，并且采用新的工频电路方案而设计，具备高转换效率，高稳定性，超低损耗的特性；可为商务、家用、工作站、机车、家电设备、空调设备、单相动力设备、工业设备等提供可靠的正弦波电源。
- 2、可选择300W到12KW的型号，直流电压可以是12V/24V/36V/48V/60V/72V等电压等级。它可以用在常见的任何电力电器，如轮船,重型卡车,工业设备，通讯设备等场合。适用于空调，电视机，收银机，冰箱，洗衣机，电脑，电动工具等各类负载。逆变器的高过载能力，使它能够启动较大的电机负载，带载能力超强。一键式全自动运行

太阳能逆变器优点

- 1、纯正弦波输出；
- 2、CPU管理，智能控制，模块式组成；
- 3、LED+LCD显示，可以直观的显示机器的全部运行参数；
- 4、高转换效率，转换效率在90%~98%之间；
- 低空耗，在睡眠状态下，损耗在1W~6W之间；特别适合于需节能场合；
- 5、充电功能强大，可为不同类型的电池充电，如密封铅酸电池，开放式铅酸电池，胶体电池等7种电池，注：锂电池需要根据客户使用的规格，在出厂前设置；
- 6、不管在为哪类电池充电，都是采用智能充电方式，并且充电电流均可调；
- 可以单独当做充电器使用，充电器可以调制到MAX70A；
- 7、本系列产品带载能力、抗负载能力超强，如带动水泵，空调，冰箱等；
- 额定功率1KW逆变器，可以带动1P空调，额定功率2KW逆变器可以带动2P空调，3KW逆变器可以带动3P空调等；
- 根据这个特性可以定义此逆变器为动力型逆变器；
- 8、采用先进工频电路设计，采用全新进口电子料，系统稳定性好，故障率低，寿命长，一般正常使用寿命可以达到八年以上；
- 9、完善的保护功能：低压，高压，高温，短路，过载保护等；

太阳能逆变器工作原理

1、纯逆变型:太阳能电池板所发出的的直流电，经过外置充放电控制器，外置充放电控制器平时给电池充电，在需要用电时，逆变器把电池的直流电逆变出稳定的交流电供负载使用；

2、市电互补型：(1)市电主用型：太阳能电池板发出的直流电，经过外置充放电控制器，对电池充电，当市电断电或异常时，由逆变器把电池的直流电逆变出稳定的交流电供负载使用，此转换完全自动，当市电正常时，又立即转为市电供电；

(2)、太阳能主供型：太阳能电池板所发出的的直流电，经过外置充放电控制器，对电池进行充电，需要用电时，由逆变器把电池的直流电逆变出稳定的交流电供负载使用，当电池容量不足时，自动转为市电供电方式。