

AMP-100二阶反应型桥面防水粘结剂今日价格

产品名称	AMP-100二阶反应型桥面防水粘结剂今日价格
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	品牌:虹盾防水 产地:南昌 型号:HD-101
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

产品介绍: AMP-100二阶反应型桥面防水粘结剂今日价格, 产品属于二阶反应型, 是南昌虹盾防水材料有限公司自主研发的一种革命性的防水粘结材料, 是单组份黑色粘稠液体, 它的主要成分为天然沥青与石油沥青共混物中加入石油基活性反应物质。主要用于混凝土桥面、钢桥面、复合式路面、隧道路面以及特殊建筑的防水粘结。AMP-100二阶反应型桥面防水粘结剂赋予了其优异的防水、粘结性能。一阶反应过程结束后生成了一定强度的弹性胶质材料, 可以防止施工车辆以及高温沥青混凝土铺筑设备破坏防水粘结层; 二阶反应过程结束后形成了更高弹塑性的防水粘结层。

产品特点: 1、AMP-100二阶反应型桥面防水粘结剂, 独有的一阶反应、二阶反应过程; 2、固化后的涂膜形成高弹塑性的防水粘结层; 3、优良的防水效果, 优异的粘结性能, 施工方便, 环保。

应用范围: 1、水泥混凝土桥面、复合式路面、钢桥面的防水粘结; 2、隧道路面、陡坡路段的防水粘结; 3、特殊建筑、AMP-100二阶反应型桥面防水粘结剂, 屋面的防水粘结。

施工方法: 1、施工前的基面处理洒布前人工对基层进行彻底的清扫, 将基层表面的杂物、amp-100桥梁防水涂料用量, 浮尘清除干净, 如有泥土时, 则可采用水车冲洗。2、基面处理要求基层表面必须无杂物、粉尘、浮浆等, 且表面应完全干燥。3、撒布 用量: 0.3kg-0.6kg/m²。amp-100桥梁防水涂料用量, 具体过程同用于水泥混凝土表面。

施工注意事项: 1、本产品施工时, 需要对基面进行处理。基面表层干燥、干净, 表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓及严重开裂现象, 对于油污需用溶剂清除。2、本产品可采用人工涂刷或机械喷涂施工, 涂布应均匀, amp-100桥梁防水涂料用量, 同时需防止空气的浸入。

3、本产品施工用量需根据不同路面状况进行调整。

4、本产品施工时, 空气温度应为0~40℃, 雨天、大风及冰冻天气不宜施工。

5、AMP-100桥面防水材料施工过程中应禁止抽烟, 严禁一切烟火。

储存和包装: 50kg塑料桶包装, AMP-100二阶反应型桥面防水粘结剂可根据客户需求定制包装, 保存

期6个月。