

# 现货250KW排污泵在线软启动柜

产品名称	现货250KW排污泵在线软启动柜
公司名称	深圳三维电气有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	三维:三维 250KW:500A 浙江:温州
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道茂兴路22号3楼（注册地址）
联系电话	18820292950

## 产品详情

本产品启动电动机时，电源进线的启动电流不超过电动机额定电流的3~4倍，其最大启动时间为2分钟（包括一次或连续数次启动时间的总和），若连续启动时间98总和已达2分钟，则启动的冷却时间应不少于4小时才能再次启动，因此本产品仅作长时间歇启动之用，不适宜在频繁操作条件下使用。

在线式软启动柜 一、产品概述： 一体机软启动器（简称）在线式软启动柜。380V三进三出就可以直接使用，无需加交流接触器（质保一年），在线式智能电机软启动柜是专门针对鼠笼式三相异步电动机的启动、停止和保护开发的高性能产品，内置断路器，具有功能齐全、操作简单、直接安装使用、免调试、少维护等优点。在线式软启动器具有无级加速平滑启动功能。对电网以及管网实行无冲击损害，大大延长了设备使用寿命。 可以广泛适用于各种交流电机风机，水泵，消防泵，喷淋泵，排污泵，深井泵，空压机，制砖机，破碎机，矿山机械等设备的控制，实际平滑启动，无级加速。

二、产品功能： 1、软启动，重载启动功能 具有六种启动方式，适应各种场合。可以根据客户需求采取单机启动、多机同时启动、多机顺序延时启动功能。 2、软停止功能 可以选择自由停车、软停车等。 3、综合保护功能 同时具有对电机、自身系统和旁路交流接触器的保护功能。电机保护具有短路、过载、过流、缺相等12种保护。 4、多种控制方式 既可本地控制，也可远方控制，还可以与其它设备进行闭锁；

设有通讯接口，方便实现自动控制。电流电压双闭环控制，适用电机广。启动电流和电压均可调整。

5、LCD大屏幕中文显示，参数设置、查询方便，工作状态实时显示。

6、软起斜坡时间和维持时间可调，可适应低电压或者变压器容量偏小场合。

降低电动机的启动电流，减少配电容量，避免增容投资；

减少启动应力，延长电动机及相关设备的使用寿命；

平稳的启动和软停车避免了传统启动设备的喘振问题、水锤效应；

多种启动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况，改善工艺；

完善可靠的保护功能，更有效的保护电动机及相关设备的安全； 可用于频繁起、停的场合。特点

启动方式：根据负载特点选择不同的启动模式及参数设置，可程度的使电动机实现的启动效果；三种起

动方式：电压斜坡启动——可得到的输出扭矩；限流启动——可有效地限制启动电流；点动——可实现

试车调试功能。 高技术性能：由于采用了高性能微处理器及强大的软件功能使控制电路得以简化。无

需对电路参数进行调整。即可获得一致、准确及快速的执行速度；高强度抗干扰功能。 高可靠性：XPD软起动器所有电器元件均经过严格的筛选，其主控板还须经过72小时高温循环试验和振动试验，从而保证了出厂产品的高可靠性；

优化的结构：独特紧凑的模块化结构及上进线下出线的连接方式，非常方便用户的集成、成套；

多重保护功能 XPD软起动器对电动机的起动有多种保护功能（如过流、过载、缺相、过热等），可降低集成或成套成本，简化电路。 键盘设置功能：便捷直观的操作显示键盘，可根据不同负载，对起停、运行、保护等参数进行设置、修改 三、性能指标：

环境温度湿度：-10 ~+40 ，周围空气相对湿度95%以下。 海拔高度：不超过2000m，否则降额使用。

供电电源：市电、自备电站、柴油发电机组三相交流380V ± 15%或660V ± 15%、50Hz，电源容量应满足

软起动器对电动机的起动要求。（一般要求电源变压器容量为负载额定功率的1.5倍以上）

适用电机：鼠笼式三相异步电动机 起动频次：根据负载情况而定 冷却方式：强迫风冷

防护等级：IP20（可根据客户要求订做更高防护等级）。 四、技术参数

控制方式：键盘，键盘+外控，外控，通讯多样化 起动方式：限流，降压，限流+突跳，降压+突跳 电

压：AC 380V，AC 660V 欢迎罗瑞)章丘220kw在线软启动柜砖机专用送货上门 欢迎罗瑞)

章丘220kw经销商,线软启动柜砖机专用送货上门怎么卖 在线式软启动柜 一、产品概述： 一体机

软起动器（简称）在线式软启动柜。380V三进三出就可以直接使用，无需加交流接触器（质保一年），

在线式智能电机软启动柜是专门针对鼠笼式三相异步电动机的起动、停止和保护开发的高性能产品，内置断路器，具有功能齐全、操作简单、直接安装使用、免调试、少维护等优点。在线式软启动器具有无级加速平滑起动功能。对电网以及管网实行无冲击损害，大大延长了设备使用寿命。 可以广

泛适用于各种交流电机风机，水泵，消防泵，喷淋泵，排污泵，深井泵，空压机，制砖机，破碎机，矿山机械等设备的控制，实际平滑起动，无级加速。 二、产品功能：1、软起动，重载起动功能

具有六种起动方式，适应各种场合。可以根据客户

需求采取单机起动、多机同时起动、多机顺序延时起动功能。 2、软停止功能

可以选择自由停车、软停车等。 3、综合保护功能 同时具有对电机、自身系统和旁路交流接触器的保护功能。电机保护具有短路、过载、过流、缺相等12种保护。 4、多种控制方式 既可本地控制，

也可远方控制，还可以与其它设备进行闭锁；

设有通讯接口，方便实现自动控制。电流电压双闭环控制，适用电机广。启动 电流和电压均可调整。

5、LCD大屏幕中文显示，参数设置、查询方便，工作状态实时显示。

6、软起斜坡时间和维持时间可调，可适应低电压或者变压器容量偏小场合。

降低电动机的起动电流，减少配电容量，避免增容投资；

减少起动应力，延长电动机及相关设备的使用寿命；

平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应；

多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况，改善工艺；

完善可靠的保护功能，更有效的保护电动机及相关设备的安全； 可用于频繁起、停的场合。 特点

起动方式：根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置，可程度的使电动机实现的起动效果；三种起

动方式：电压斜坡起动——可得到的输出扭矩；限流起动——可有效地限制起动电流；点动——可实现

试车调试功能。 高技术性能：由于采用了高性能微处理器及强大的软件功能使控制电路得以简化。无

需对电路参数进行调整。即可获得一致、准确及快速的执行速度；高强度抗干扰功能。 高可靠性：XPD软起动器所有电器元件均经过严格的筛选，其主控板还须经过72小时高温循环试验和振动试验，从而保证了出厂产品的高可靠性；

优化的结构：独特紧凑的模块化结构及上进线下出线的连接方式，非常方便用户的集成、成套；

多重保护功能 XPD软起动器对电动机的起动有多种保护功能（如过流、过载、缺相、过热等），可降低集成或成套成本，简化电路。 键盘设置功能：便捷直观的操作显示键盘，可根据不同负载，对起停、运行、保护等参数进行设置、修改 三、性能指标：

环境温度湿度：-10 ~+40 ，周围空气相对湿度95%以下。 海拔高度：不超过2000m，否则降额使用。

供电电源：市电、自备电站、柴油发电机组三相交流380V ± 15%或660V ± 15%、50Hz，电源容量应满足

软起动器对电动机的起动要求。（一般要求电源变压器容量为负载额定功率的1.5倍以上）

适用电机：鼠笼式三相异步电动机 起动频次：根据负载情况而定 冷却方式：强迫风冷

防护等级：IP20（可根据客户要求订做更高防护等级）。 四、技术参数

控制方式：键盘，键盘+外控，外控，通讯多样化 起动方式：限流，降压，限流+突跳，降压+突跳 电

压：AC 380V，AC 660V 在线软启动柜怎么卖，是一家集科研、设计、开发、制造、销售为一体，注重

精品战略和优质服务的电气领域综合高新科技企业。公司主要生产智能化电机软起动器、软起动柜、自藕减压启动柜、变频调速器、高低压成套电气设备、双电源自动切换开关等系列产品，广泛应用于输配电、火电、冶金、化工、建筑、造纸、矿山、城乡电网改造等领域。公司以“创国际品牌”为原则，从办工厂之初就十分重视科研的投入，不但聘请了国内的技术、研发人才，还和多家大专院校、科研机构联合，将产品的稳定性、实用性、简便性等方面达到较高水平，使公司的产品始终处于技术前沿。赶上和超过发达先进的软起动器。