

PB-1聚合物改性沥青桥面防水涂料施工工艺

产品名称	PB-1聚合物改性沥青桥面防水涂料施工工艺
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	高温性能:160 ° C无裂痕 不透水性:96h无异常 拉伸强度:1.0Mpa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

一、产品介绍 PB-1聚合物改性沥青桥面防水涂料施工工艺，是一种单组份高分子液态反应固化型弹性防水涂膜材料。PB-1聚合物改性沥青桥面防水涂料不含溶剂、冷施工、无味,具有良好的粘结和不透水性,对水泥及混凝土基面、石材、金属制品都有很强的粘附力,产品的化学性质稳定,能长期经受日光的照射,强度高、延伸率大、弹性好、防水效果好,涂膜固化后可在基层面形成一层致密、坚固、柔韧的防水涂膜,拉伸强度大、延伸性优异,对基面变形适应能力强,低温性能好,且施工极为简便,无任何污染,具有高性能、用途广、多功能的优点。产品具有优异的弹性,突出的户外耐久性和抗紫外线性能,适用于屋面及直接外露防水工程。PB-1聚合物改性沥青桥面防水涂料生产技术居国内水平,是溶剂类聚氨酯的换代产品。

二、适用范围 1、PB-1聚合物改性沥青桥面防水涂料，广泛用于新旧屋面、彩钢瓦、地下室、隧道、桥梁、涵洞、人防等工程的防水防潮工程。也可用于金属管道、车间地坪、水池等的防腐蚀及木地板,水泥板制品、玻璃钢制品、陶瓷制品、地砖等的粘结,也可用于建筑结构的嵌缝密封材料。

2、平面、立面,内外墙体及种植屋顶及直接外露防水工程。

3、卫生间、厨房、浴室、阳台、窗台缝、内外墙体的防水密封。

4、工业与民用型各类彩钢接缝、高强轻载及大跨度雨棚防水。

5、各类饮用水池,地下消防水池、污水处理池及通风条件差的防水工程等。 6、建筑物的裂缝修补,伸缩缝、PB-1聚合物改性沥青桥面防水涂料施工工艺，分格缝、空腔部位的防水密封。

三、使用方法 1、基层要求平整密实、无油污、无起砂、无明水。 2、PB-1聚合物改性沥青桥面防水涂料施工工艺，对于基层有裂缝等缺陷应先进行修复处理,阴阳角、变形缝等部位要做加强层处理。

3、金属面层需进行除锈、磨光处理,预涂一层防腐、防锈处理剂。 4、用橡胶刮板或滚刷将涂料均匀的涂刮在基面上,涂层厚度满足设计要求,不应有漏刷、起鼓、分层等现象。 5、涂层干固时间常温下约12小时,每次涂覆间隔时间以不粘手为准,一般涂刷2-3道.推荐用量：2kg/m²,厚度约1.2mm左右。

四、注意事项 1、PB-1聚合物改性沥青桥面防水涂料施工工艺，防水产品应密封存放于通风干燥处,储存温度应在5℃以上。 2、涂膜施工中应严防雨淋水冲,未干固前严禁在防水层上行走。
3、防止尖锐物损坏防水层,非外漏装饰部分的防水层应做保护层施工。

虹盾防水是一家专业从事于桥梁隧道防水材料厂家，PB-1聚合物改性沥青桥面防水涂料价格实惠，欢迎各大桥梁防水施工单位来电咨询、洽谈，本公司出货速度快，质量有保证，拥有专业的研发队伍。