

厂家直销ZWY系列矿用移动式瓦斯抽放泵站

产品名称	厂家直销ZWY系列矿用移动式瓦斯抽放泵站
公司名称	山东威特立邦矿山设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	型号:ZWY-7.5/15-G 最大抽气量m ³ :7.5 耗水量L/m:35
公司地址	山东省济宁市梁山县街道办前孙庄村南
联系电话	0537-3230999 13153772509

产品详情

瓦斯抽放泵站

山东威特立邦公司技术力量雄厚，拥有一批长期从事机械加工、矿山安全生产领域的国家研发专家和技术骨干，可以提供整套的混凝土喷浆、通风、除尘等一体化技术方案，所生产的设备广泛应用于隧道、水利水电、地铁、煤矿、矿山、城市管廊、高铁、山体修复、道路护坡等领域，市场前景广阔。（山东威特立邦温馨提示：一分价钱一分货，所谓同样的价格比质量，同样的质量比价格，价格质量一样看售后服务。山东威特立邦欢迎您来合作）

用途： ZWY系列矿用移动式瓦斯抽放泵站是处理局部瓦斯问题的理想装备。
一般用于煤矿采空区、工作面等局部区域处理瓦斯积聚、瓦斯抽放或煤与瓦斯突出的防治。

- 技术特点：
- 1、考虑井下工作环境，可移动，安装方便；
 - 2、该系列产品功能齐全，机构合理；
 - 3、管路过滤排渣装置可有效的保护泵体不受损害；
 - 4、可监测泵站周围瓦斯浓度，具有瓦斯超限声光报警自动停机的功能；
 - 5、停水保护装置在缺水的情况下自动停机；
 - 6、自行设计制造恒水位汽水分离器，体积小效率高，使气体与水充分分离；
 - 7、配备的孔板流量计可准确的对泵站吸气管内甲烷混合气体的流量进行测定；
 - 8、用于预抽、边掘边抽、边采边抽、上隅角抽放，抽放能力强流量大，不受瓦斯浓度限制。

主要技术指标：

泵站主要技术参数

型号

最大抽气量m³/min

极限真空度kPa

耗水量L/min

电机功率 KW

工作电压V

重量T

外形尺寸m

ZWY-7.5/15-G

7.5

-81

35

15

380/660

1.25

2.00 × 1.00 × 1.34

ZWY-15/30-G

70

30

2.30

2.17 × 1.17 × 1.38

ZWY-20/37-G

20

74

37

ZWY-30/55-G

85

55

2.90

$2.40 \times 1.40 \times 1.57$

ZWY-40/75-G

40

91

75

ZWY-60/90-G

60

103

90

660/1140

6.20

$3.30 \times 1.40 \times 1.87$

ZWY-85/110-G

117

110

6.80

$3.42 \times 1.55 \times 2.00$

ZWY-110/160-G

125

160

7.80

$2 \times (2.20 \times 1.40 \times 2.00)$

ZWY-130/160-G

130

126

8.00

$2 \times (2.30 \times 1.40 \times 2.00)$

ZWY-150/185-G

150

140

185

8.20

$2 \times (2.40 \times 1.40 \times 2.00)$

ZWY-180/220-G

180

250

220

10.7

$2 \times (2.60 \times 1.50 \times 2.30)$

ZWY-210/250-G

210

280

11.5

ZWY-230/280-G

230

330

14.5

$2 \times (2.90 \times 1.65 \times 2.63)$

ZWY-260/355-G

260

355

