

360芯三网合一光纤配线架机械性能介绍

产品名称	360芯三网合一光纤配线架机械性能介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

360芯三网合一光纤配线架机械性能介绍

关键词：三网合一光纤配线架 三网合一ODF光纤配线架 ODF光纤配线柜 光纤配线柜 直插盘光纤配线架 odf光纤配线架 三网融合配线柜详细介绍、三网合一光纤配线柜生产厂家、三三网合一配线柜批发、三网融合配线柜尺寸、三三网合一配线柜配置说明、三网融合配线柜生产基地、三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、480芯、432芯、576芯、720芯、960芯、1152芯、材质：冷轧板、不锈钢
尺寸：2000*800*300 2200*800*300 2000*120*300 使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP
宁波远捷通信通信有限责任公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品、三网融合的背景、三网合一配线柜-三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。其实质是顺应信息技术融合发展趋势，促进广电和电信双向进入，鼓励网络层面竞争，业务层面融合发展，提升用户服务能力，加速文化产业发展。

三网合一光纤配线架为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜，在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.米、1.8米1.6米、1.4米、1.2米、1米等各种高度；常用宽度为600MM、750mm、800mm三种；常用深度为600mm、800mm、900mm、960mm、1000mm五种。各厂

家亦可根据客户的需要订做。

三网合一光纤配线架可选配件：

专用固定托盘、专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、水平理线架、垂直理线架、L支架、扩展横梁等。

主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。

三网合一光纤配线架固定托盘：

用于安装各种设备，尺寸繁多，用途广泛，有19"标准托盘、非标准固定托盘等。

常规配置的固定托盘深度有440mm、480mm、580mm、620mm等规格。

固定托盘的承重不小于50KG。

1. 本设备采用日本标准SPCC优质冷扎钢板制成，喷涂前作防锈磷化处理，附着力强，抗腐性好，工艺精湛，外形美观高雅；
2. 本设备严格按照ANSI/EIARS-310-D、DIN41491、Part1、IEC297-2、DIN41494、Part7、GB/T3047-2-92等标准制造；
3. 结构坚固、布局合理、经久耐用。
4. 采用组合式结构安装拆卸灵活，前后门带锁开起，左右侧门可拆卸，可多方位观察，全方位操作，施工维护方便；
5. 设备的顶后部、底后部，均有大口的进出线孔；
6. 本设备若作为综合机柜，可安装音配单元、数字配单元、光配单元、电源箱、路由器等；
7. 任何标准19英寸的单元箱盒，均可配套安装；
8. 机架的横竖立柱，有多种孔位，更于各种配件的安装；
9. 机柜的顶部装有排风扇，后门有多孔位散热通风孔；
10. 机柜可选用安装脚轮，支承脚或安装底座；
11. 本设备适用各类中小型通信机房，更适应移动基站。

外观结构 1、机架结构形式 1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。 2) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，深度推荐选用300mm、450mm及600mm。 3) 机架外形尺寸的偏差不得超过 ± 2 mm；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。 2、机械活动部分 机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于 10° ，间隙不大于3mm。 3、引入光缆弯曲半径 引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。 4、机架结构 结构应牢固，装配应具有的一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。 5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径 光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于30mm。 6、机架的表面 涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。 7、结构装置上的文字、图形、符号和标志 结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。

三网合一纤箱，主要构件有箱体，箱体包括顶板、侧板、底板和前门，箱体内部设置有公共仓、中国移动工作仓、中国电信工作仓和中国联通工作仓，公共仓内部设置有熔纤盘、引入光缆固定和适配器卡条固定，适配器卡条固定为可翻转结构；中国移动工作仓、中国电信工作仓和中国联通工作仓内部分别设置有中国移动分光插槽翻版、中国电信分光插槽翻版和中国联通分光插槽翻版；公共仓与中国移动工作仓、中国电信工作仓、中国联通工作仓之间设置有过纤区。实用新型箱体内部设置的公共仓、中国移动工作仓、中国电信工作仓和中国联通工作仓，有效做到了移动、联通、电信的三网合一。

一、产品简介：产品结构与应用场景由浙江通品通信公司开发的FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

三、技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

四、适用性指标:

1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式：700*600*120MM

镶嵌式：入墙尺寸145*580*750MM 外墙尺寸700*600*160MM

8.产品重量：壁挂式：22KG

镶嵌式：21KG

五、订购信息：

1.产品材料：冷轧板

2.产品颜色：常规色灰色

3.产品工艺:冲压

【远捷通信】产品售后服务

为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“优惠的价格,周到的服务,可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:

一,产品质量承诺:

- 1,产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2,对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

二,产品价格承诺:

- 1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
- 2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。

三,交货期承诺:

产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。

四,远捷售后服务承诺:

- 1,服务宗旨:快速,果断,准确,周到,
- 2,服务目标:服务质量赢得用户满意
- 3,服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 4,服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况