

高抗冲PPS1130T

产品名称	高抗冲PPS1130T
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	日本宝理:1130T
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

1130T原料描述部分

规格级别增强-玻纤增强,高抗冲,阻燃 纤维级

注塑外观颜色黑色该料用途电子电器备注说明特性：高耐冲击GF30% 30%玻璃纤维增强1130T加工条件加工条件1130T原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能熔体粘度310 ,1000/secISO 11443400Pa · s密度ISO 11831.52g/cm³吸水率23 ,水中24小时ISO 620.01%物理性能成型收缩率流动方向80 × 2mmt0.3%垂直方向80 × 2mmt0.7%阻燃性UL 94V-2机械性能拉伸强度ISO 527-1,2155MPa断裂应变ISO 527-1,22.3%弯曲强度ISO 178220MPa简支梁冲缺口冲击强度ISO 179/1eA12.0kJ/m²弯曲模量ISO 1788800MPa电气性能介电损耗因数3mmtIEC 60243-118kV/mm耐导电径迹IEC 60112125V介电常数1KHzIEC 602503.9介电击穿强度1KHzIEC 602500.003介电击穿强度1MHzIEC 602500.004介电常数1MHzIEC 602503.9热性能负荷变形温度1.8MPaISO 75-1255线性热膨胀系数流动方向ISO 11359-22 × 10⁻⁵/ 垂直方向-4 × 10⁻⁵/