

PPS日本宝理1130T6 HD9050高耐冲击

产品名称	PPS日本宝理1130T6 HD9050高耐冲击
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	日本宝理:PPS1130T6 HD
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

宝理1130T6 HD9050PPS | 聚苯硫醚#日本宝理

规格级别：玻纤增强

外观颜色：黑色

备注说明：特性：高耐冲击GF30% 30%玻璃纤维增强

1130T6 HD9050 物性表

基本性能额定值单位测试方法熔体粘度 (310 ,1000/sec)400Pa · sISO 11443密度1.52g/cmISO 1183吸水率 (23 ,水中24小时)0.01%ISO 62物理性能额定值单位测试方法成型收缩率 (80 × 2mmt)0.3% (80 × 2mmt)0.7%阻燃性V-2UL 94机械性能额定值单位测试方法拉伸强度155MPaISO 527-1,2断裂应变2.3%ISO 527-1,2弯曲强度220MPaISO 178简支梁冲缺口冲击强度12.0kJ/mISO 179/1eA弯曲模量8800MPaISO 178电气性能额定值单位测试方法介电损耗因数 (3mmt)18kV/mmIEC 60243-1耐导电径迹125VIEC 60112介电常数 (1KHz)3.9IEC 60250介电击穿强度IEC 60250 (1KHz)0.003 (1MHz)0.004介电常数 (1MHz)3.9IEC 60250热性能额定值单位测试方法负荷变形温度 (1.8MPa)255ISO 75-1线性热膨胀系数2 × 10-5/ ISO 11359-24 × 10-5/