20包塑金属软管 蛇皮穿线管 包塑软管 波纹管厂家批发

产品名称	20包塑金属软管 蛇皮穿线管 包塑软管 波纹管厂家批发
公司名称	滕州市富尔得管业有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:富尔得 型号:JSH 产地:山东滕州
公司地址	滕州市工业园区腾飞西路555号
联系电话	0632-5630333 13863200020

产品详情

JSH软管

是在JS型的管芯上，沿着管壁芯的凹凸面贴紧，包覆一层电缆用聚氯乙烯材料，由于其重量轻、柔性优良，与附件的连接强度、电器性能及耐油、防溅水等优点，被广泛应用于电力、化工、冶金、轻工、机械等行业。

为使用户在寒冷地区使用，外包层可改用冲击脆化温度为-45°的聚氯乙烯，请用户在订货时注明R-JSH型。

为使用户在特殊场合，提高阻燃要求，可选用氧指数≥30聚氯乙烯，请用户在订货时注明Z-JSH型。

产品规格为常用规格，如有不同规格之需，可订货生产。请配用D**型接头附件。

规格表注

最小内径mm

外径mm

节距mm

单位长度mm

适配钢管

公制

英制

JS型

JSH型

薄钢

厚钢

Φ8

5/16 ″

7.7

11

11.8

4

100

Φ10

1/4 ″

9.7

13.5

14.5

4.7

#12

1/2 ″

Φ12

3/8 ″

11.7

15.5

16.5

#15

5/8 ″

#10

3/8 ″

Φ15

1/2 ″

14.7

19

20.2

5.7

#20

3/4 ″

#15

1/2 ″

Φ20

3/4 ″

19.6

24.3

24.5

6.4

50

#25

1 ″

#20

3/4 ″

Φ25

1 ″

24.5

30.3

31.7

8.7

#32

1/1/4 ″

#25

1 ″

Φ32

1/1/4 ″

31.5

38

39.6

10.5

25

#40

1/1/2 ″

#32

1/1/4 ″

Φ38

1/1/2 ″

37.5

45

46.6

11.4

#50

2 ″

#40

1/1/2 ″

Φ51

2 ″

49.6

58

59.6

20

#70

2/1/2 ″

#50

2 ″

Φ64

2/1/2 ″

62.5

72.5

74

14.2

10

#80

3 ″

#70

2/1/2 ″

Φ75

3 ″

73

83.5

85

#80

3 ″

Φ100

4 ″

97

108.5

109

#100

4 ″

JSH包塑金属软管产品材质：

（内层）分别为：不锈钢/热浸锌钢板及特殊绝缘处理。

（外层）:PVC(黑色抗紫外线，防老化)。

工作温度：-45 ° ~+70 °，瞬间可耐热达+90 °。

颜色种类：黑色/灰色

产品特性：

1.fuerde包塑金属软管有极佳之防水,绝缘性,防腐性,抗拉性:

2.富尔得包塑金属软管表面PVC覆盖,且PVC塑料其中添加了防腐剂,并加抗UV紫外线和防止老化作用之成份.

3.富尔得包塑金属软管结构为单扣型增加抗拉强度,不容易折断或变形.

4.富尔得包塑软管具超柔软与极佳弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线极容易.

应用领域：铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,自动控制设备,发电厂,化工,输配电系统,通讯系统,基地台架设,船舶,大厦,厂房内及屋外露出部分之配线保护.

使用方法：先将电线穿入包塑金属软管内,再配合金属软管接头即可.

用 途：保护电线电缆以及达到绝缘，防水，并可增进线缆弯曲美观。

滕州市富尔得管业有限公司

电话：0632-5630333

传真：0632-5630222

李经理：13863200020（微信手机同号）

邮箱：lihong200866@126.com

QQ:1093521256