

气相色谱仪-上海埃焜SP-8100通用型气相色谱仪

产品名称	气相色谱仪-上海埃焜SP-8100通用型气相色谱仪
公司名称	上海埃焜仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室
联系电话	13052073539

产品详情

气相色谱仪-上海埃焜SP-8100通用型气相色谱仪

主要性能特点：

1.采用320 x 240点阵5.7英寸大屏幕液晶中文显示,各路温度、

操作条件实时显示，完美实现在线监控；

2.开机自检，六路独立控温(汽化室、毛细管汽化室可独立控温)，五阶程序升温功能；

3.宽程自诊断功能，仪器出现故障时，自动中文显示故障现象，故障代码，故障原因，帮助最快找到并解决故障，保证实验室最佳工作状态；

4.超温保护功能：任一路超过设定温度，仪器自动断电并报警；

5.载气断气、漏气保护功能，当载气气压压力不足时，仪器自动切断电源，停止加热，有效保护色谱柱及热导检测器不受损坏；

6.智能模糊控制后开门系统，自动跟踪温度并动态调整风门角度，即使室温

附近也可实现精密的温度控制；

7.配置填充柱柱头进样、玻璃内衬进样，带有隔膜清洗功能的毛细管分流不分流进样装置，并可安装气体进样器；

8.高精度双重稳定气路，最多可同时安装四种检测器；

9.先进的气路流程，可实现氢焰检测器和热导监测器的同时使用；

10.八路外部事件功能支持多阀切换；

11.可选配电子流量压力显示系统及内置工作站装置。

主要技术指标：

1、控温范围：室温+5 -400 增量0.1

2、控温精度：优于 ± 0.1

3、程序升温：七阶阶间恒温时间0~999min；增量0.1min 温度增量0.1

升温速率：200 以下最大40 / min ; 200 以上最大20 / min

产品规格

1.外型尺寸：555 x 525 x 485(mm)

2.输入电源：AC220V \pm 7%50Hz 2KW

3.整机重量：约52kg

上海埃焜仪器设备有限公司 (<http://www.aikunchina.com>) 将通过科学的管理和不懈的努力，继续开拓进取，为打造优质、实用的实验室设备而不懈努力，以更加炽热的真诚与客户携手合作，共创辉煌。咨询电话：13052073539