

渭南冷却塔厂家

产品名称	渭南冷却塔厂家
公司名称	陕西旌创冷却设备有限公司
价格	120.00/吨
规格参数	金创:JCT JCT:JCT 郑州:JCT
公司地址	西安市未央区未央湖环湖南路69-71号
联系电话	15529365655

产品详情

陕西旌创冷却设备有限公司生产金创、菱科横流式冷却塔技术特点：

陕西旌创冷却设备有限公司生产冷却塔风机是循环水系统的核心设备，就循环水设备管理情况看，无论是从设备的数量、维修工作量、耗电量等哪个方面来讲，冷却塔冷却塔风机都占有很大比重。风机台数占车间设备总量的57%，维修工时占总量的60%，电耗占总量的22%。怎么让冷却塔风机节能降耗、又保证设备的长周期运行呢，让我们来看一下简单措施：

1、陕西旌创冷却设备有限公司生产横流式冷却塔宜控制填料顶部至风机吸入段下缘的高度等于或大于风机直径的0.2倍。

2、陕西旌创冷却设备有限公司生产逆流式冷却塔填料冷却塔填料顶面至风筒进口之间气流收缩段的高度应符合下列规定：a当塔顶盖板为平顶时，从填料顶面算起的气流收缩段顶角宜小于90°；当平顶盖板下设有导流圈(伞)时，从收水器顶面算起的气流收缩段顶角可采用90°~110°。

b当塔顶盖板自收水器以上为收缩型时，收缩段盖板的顶角宜采用90°~110°。

- 3、陕西旌创冷却设备有限公司生产横流式冷却塔的淋水填料从顶部至底部应有向塔的垂直中轴线的收缩倾角。点滴式淋水填料的收缩倾角宜为 $9^{\circ} \sim 11^{\circ}$ ；薄膜式淋水填料的收缩倾角宜为 $5^{\circ} \sim 6^{\circ}$ 。
- 4、陕西旌创冷却设备有限公司生产双侧进风的逆流式冷却塔宜设中部挡风隔板，隔板上缘距填料支撑梁底 $200 \sim 300\text{mm}$ ，下缘伸入塔的集水池水面以下。
- 5、陕西旌创冷却设备有限公司生产横流式冷却塔宜设置防止空气从填料底至水面间短路流通的措施。