

供应东莞惠州隔膜泵QBY-25隔膜泵配件维修

产品名称	供应东莞惠州隔膜泵QBY-25隔膜泵配件维修
公司名称	东莞市莞城泊力水泵经营部
价格	850.00/台
规格参数	志力泵业:QBY-25 QBY-25:1寸 东莞:磨片
公司地址	东莞市莞城街道环中路12巷13号-A1 (经营场所)
联系电话	0769-22479866 18664022028

产品详情

QBY气动隔膜泵

QBY气动隔膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点，是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。三种材质、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。该泵自1986年投产以来，已被国内一千多家石油、化工、电子、陶纺织系统单位采用，安置在种特殊场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。

主要特点：1、不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力 6kgf/cm²；铝合金、不锈钢材质隔膜泵2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节（气压调节在1-7kgf/cm²之间）；4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠；6、可以浸没在介质中工作；7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，不旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又有自动启动运行；8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；9、可输送较粘的液体（粘度在1万厘泊以下）；10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点。

产品用途：1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。2、泵吸油漆、树胶、颜料。3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。5、油井钻好后，用

泵吸沉积物及灌浆。6、泵吸各种乳剂和填料。7、泵吸各种污水。8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。11、各种橡胶浆。12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。

15、各种高温液体最高可耐150 。16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置。

型号

流量(m³/h)

扬程(m)

吸程(m)

最大允许能过颗粒直径(mm)

最大供气压力(kbf/cm²)

最大供气消耗量(m³/min)

QBY-10

0~0.8

0~50

2

5

4-7

0.3

QBY-15

0~1

4-7

QBY-25

0~2.4

5

2.5

2-7

0.6

QBY-40

0 ~ 8

4.5

2-7

QBY-50

0 ~ 12

8

0.9

QBY-65

0 ~ 16

2-7

QBY-80

0 ~ 24

10

1.5