

# 190A柴油电焊机多少钱一台

产品名称	190A柴油电焊机多少钱一台
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

190A柴油电焊机多少钱一台，

### 焊接中注意事项

- 1.应根据工作的技术条件，选择合理的焊接工艺，不允许超负载使用，不准采用大电流施焊，不准用电焊机进行金属切割作业。
- 2.在载荷施焊中焊机温升不应超过A级60度、B级80度，否则应停机降温后再进行施焊。
- 3.电焊机工作场合应保持干燥，通风良好。移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电源的方法移动电焊机。如焊接中突然停电，应切断电源。
- 4.在焊接中，不允许调节电流。必须在停焊时，使用调节手柄调节，不得过快，过猛，以免损坏调节器。
- 5.禁止在起重机运行工件下面做焊接作业。
- 6.如有起重机钢丝绳区域内施焊时，应注意不得使焊机地线误碰触到吊运的钢丝绳，以免发生火花导致事故。
- 7.必须在潮湿区施工时，焊工必须站在绝缘的木板上工作，不准触摸焊机导线，不准用臂夹持带电焊钳。

### 技术参数

产品型号：B-190TSI

发电机参数

额定功率KW 5

备用功率KW 6

额定频率HZ 50

额定电压V 220

启动方式 电启动

机构类型 开架式/手推式

相 数 单相

电焊机参数

电流调节A 0-190

焊条范围MM 0-4.0

焊接模块 工业焊接模块

空载电压V 70

焊机等级 工业级

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 8~12

消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 BT-186TSI

冷却方式 风冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷

发动机马力 10HP

燃油类型 柴油

其他参数

蓄电池 12-8.3A-Ah

油箱容积 22L

机油容量L 1.65

调速方式 自动调速

过载保护 有

漏电保护 有

绝缘等级 F

电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 155

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

发电电焊机产品特点：发电电焊机重量轻，体积小，配有移动轮，携带移动方便，安全可靠。欧洲狮动力引进德国醉心进技术，将发电机和电焊机完美结合，具有动力启动快捷、运转平稳、耗油量低、结构紧凑、点火稳定等特点！特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。主要应用于无电力供应的工地电焊，电焊发电机组，起弧快，不断弧，便于移动，操作简易，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助