

# 230A柴油自发电电焊机

产品名称	230A柴油自发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

230A柴油自发电电焊机，

发电电焊机将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。发电电焊机适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，可用于焊接，也可单独作为发电机，适用于野外无电区域焊接施工及抢修。（可长时间焊接2.5焊条、3.2焊条、4.0焊条，点焊5.0焊条）故障率更低，负载持续率高可以连续焊接作业，是为专业焊接生产的焊机。

### 技 术 参 数

产品型号：B-250TSI

#### 发电机参数

额定功率KW 5

备用功率KW 6

额定频率HZ 50

额定电压V 220

启动方式 电启动

机构类型 开架式/手推式

相 数 单相

电焊机参数

电流调节A 0-250

焊条范围MM 0-5.0

焊接模块 工业焊接模块

空载电压V 70

焊机等级 工业级

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 8~12

消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 BT-192TSI

冷却方式 风冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷

发动机马力 15HP

燃油类型 柴油

其他参数

蓄电池 12-8.3A-Ah

油箱容积 22L

机油容量L 1.65

调速方式 自动调速

过载保护 有

漏电保护 有

绝缘等级 F

电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 160

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

欧洲狮发电电焊机独特的发电系统，重量轻，体积小，移动方便适合市政工程抢修，和野外工作应急，上海汽油发电电焊机厂家既能电焊也能发电，一机多用，高品质发电电焊机，可以焊接碱性焊条。焊接506 507 焊条 焊接不锈钢焊条 以及各种普通焊条，\*大可焊接5.0焊条 常态焊接4.0焊条，实用性强！多年来一直在电焊机市场很畅销，无论是户外施工还是高空作业，此款机器都是您焊接中不可缺少的“得力助手”！