

300A内燃弧焊机厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 300A内燃弧焊机厂家 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036 |

产品详情

300A内燃弧焊机厂家，

发电电焊机特点；

- *、设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到*佳修补效果。焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，
- *、高性能自动报警器：在超负荷机器运转时，本机性能可靠，能精确转动，动力开关自动跳闸，不会出现电机烧掉的致命损伤，对机器有很好的保护作用。
- *、安全节能技术在发电电焊机中的应用，该技术的运用有效的提高了焊机在使用时的安全性，并提高了机器的使用效率，减少了耗油量，提高了其经济效益。
- *、每个零部位都有精细的绝缘保护，使用更安全、更放心。

技术参数

产品型号：B-300TSI

发电机参数

额定功率KW 5

备用功率KW 6

额定频率HZ 50

额定电压V 220

启动方式 电启动

机构类型 开架式/手推式

相 数 单相

电焊机参数

电流调节A 0-300

焊条范围MM 0-6.0

焊接模块 工业焊接模块

空载电压V 70

焊机等级 工业级

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 8~12

消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 BT-1100TSI

冷却方式 风冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四冲程、直喷、风冷

发动机马力 20HP

燃油类型 柴油

其他参数

连接方式 锥度轴刚性连接

油箱容积 25L

机油容量L 2

调速方式 自动调速

过载保护 有

漏电保护 有

绝缘等级 F

电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 815

宽mm 555

高mm 755

整机净重KG 180/210

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助