

小型350A柴油电焊机

产品名称	小型350A柴油电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

小型350A柴油电焊机，

*、具备自行发电功能的焊机，附带5KW电源，可以带动打磨机、检测仪器、小型空压机、水泵和其它的一些电动工具，具有较强的适应性。

*、适用于在野外无电网的情况下作业，既需要电源进行焊接，又需要电源来带动电动工具，以进行焊前开坡口，焊后打磨处理等。如油气管道的铺设、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。

具有电焊发电两用，能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合电灯、电风扇、电视机等家用电器和其他小电器的电源用。客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。三个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过三个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而绝对保障您无后顾之忧。

技术参数

产品型号：B-350TSI

发电机参数

额定功率KW 5

备用功率KW 6

额定频率HZ 50

额定电压V 220

启动方式 电启动

机构类型 开架式

相 数 单相

电焊机参数

电流调节A 0-350

焊条范围MM 0-8.0

焊接模块 工业焊接模块

空载电压V 70

焊机等级 工业级

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 8~12

消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 BT-292TSI

冷却方式 风冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、直喷、风冷

发动机马力 25HP

燃油类型 柴油

其他参数

连接方式 锥度轴刚性连接

油箱容积 37L

机油容量L 2.65

调速方式 自动调速

过载保护 有

漏电保护 有

绝缘等级 F

电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 935

宽mm 620

高mm 690

整机净重KG 285

焊机等级 A级-工业级别

产品特点和用途：

- 采用精品欧洲狮原装四冲程发动机，具有油耗低，可靠性高的特点。
- 大容量的油箱，可提供约连续12小时的工作。
- 本机组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭动机以免发动机损坏。
- 电焊、发电两用，特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助