

# 山东网络地板质量好 潍坊网络地板 莱州华福

产品名称	山东网络地板质量好 潍坊网络地板 莱州华福
公司名称	莱州市华福机房材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莱州市三山岛开发区西
联系电话	13863843628

## 产品详情

莱州华福机房材料有限公司以生产和经营“金岛”品牌的防静电地板，机房地板，架空地板，高架地板，全钢地板，全钢防静电地板，通风地板，复合地板，OA地板，网络机房地板为一体的产业。欢迎新老客户光临惠顾！

### 防静电地坪

a.基面处理b涂刷封闭底漆c铺设铜线，割槽d刮涂导电中层漆

### PVC电地板

a、基面(地面)处理；b、镟刮自流平水泥找平；c、涂刷导电底胶；d、铺设铜箔成网状排列；  
e、贴PVC地板；f、在地板接缝处开V字槽；g、塑料焊接钎缝取平；h、表面清洁；i、上防静电蜡。

烟台全钢防静电地板厂家、烟台架空地板联系方式、莱州通风地板厂家、山东防静电地板多少钱

莱州华福机房材料有限公司以生产和经营“金岛”品牌的防静电地板，机房地板，架空地板，高架地板，全钢地板，全钢防静电地板，通风地板，复合地板，OA地板，网络机房地板为一体的产业。欢迎新老客户光临惠顾！

### 防静电地板配件的功能

- 1、地板：采用优质合金冷轧钢板，山东网络地板质量好，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡填料
- 2、横梁：全钢地板配套横梁分为长横梁和短横梁两种，长横梁规格：21×30/32×1173mm，短

横梁规格：21×30/32×573mm；表面镀锌防锈处理。对承载力要求不同的场所横梁的壁厚也可相应的进行定制

3、支架：通常分为标准支架、加强支架和支架。此外，山东网络地板联系方式，还有两种特殊用途的支架：斜坡支架、收边支架

标准支架：由上托板、螺杆、锁紧螺母、支撑管和下托板组成，支撑管一般为22×22mm方管、Φ22mm圆管，表面镀锌处理，具有较好的防锈、耐腐蚀性能。

加强支架：与标准支架相比，其具有更好的承载性能。支撑管管径通常为Φ25mm、Φ28mm、Φ32mm

支架：主要应用于对承载性能和架空高度要求较高的场所。支撑管管径有Φ38mm、Φ45mm、Φ73mm等

斜坡支架：主要用于斜坡的制作。

收边支架：主要用于对地板边缘的处理

4、其他辅助配件有斜撑、横拉杆和抱箍作为支架的辅助连接件，一般搭配超高支架的使用，增强地板安装结构的稳固性。螺丝钉、吸盘、走线盒等>

如何分配防静电地板配件

根据防静电地板的施工安装经验，我们通常按照每一块地板配备1.8根横梁、1个支架及2个螺丝作为行业内的正常配备比率。

莱州全钢防静电地板生产直销、山东机房地板生产厂家、山东通风地板实力强、山东架空地板价格低

莱州华福机房材料有限公司以生产和经营“金岛”品牌的防静电地板，山东网络地板厂家直销，机房地板，架空地板，高架地板，全钢地板，全钢防静电地板，通风地板，潍坊网络地板，复合地板，OA地板，网络机房地板为一体的产业。欢迎新老客户光临惠顾！

施工完毕验收标准：

1.防静电地板下面的地面及架空防静电地板表面应保持清洁、无灰尘、遗物，地面表面无划痕，涂层无脱落。

2 防静电地板整体应稳定牢固，人员在上面行走不应有摇晃感；不应出现架空防静电地板之间因摩擦而产生的尖叫声。

3 防静电地板的边条应保持一直线，相邻防静电地板错开不大于1mm，6米长范围内不大于2.5mm。

4 两块防静电地板相邻之处的缝隙不大于1.0mm。

5两块相邻防静电地板之间对接处的高度差不大于0.75mm。

6

整体防静电地板的平面度应达到：9平方米的面积范围内不大于±1.5mm。整体平面度不大于±2.5mm。

莱州全钢地板生产直销、山东高架地板多少钱、莱州全钢防静电地板生产厂家、烟台通风地板生产直销

山东网络地板质量好-潍坊网络地板-莱州华福由莱州市华福机房材料有限公司提供。莱州市华福机房材料有限公司（[www.lzjindaodiban.cn](http://www.lzjindaodiban.cn)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！