

# 移动式焊接250A发电电焊一体机

产品名称	移动式焊接250A发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	启动方式：:电启动 相数:单相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

移动式焊接250A发电电焊一体机在使用欧洲狮柴油发电机品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，国内连保。欧洲狮发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。

柴油发电机房进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧，在正对风扇水箱的位置应设有出风口。另外，发电机房应有两个出入口，移动式焊接250A发电电焊一体机其中一个出口的大小应满足运输机组的需要,否则应预留吊装孔。同时，发电机间与控制室或配电室之间的门和观察窗应采取防火措施，门开向发电机间。

再次，柴油发电机组宜靠近一级负荷或变配电至设置。

后面，柴油发电机房应采取机组消声及机房隔声综合治理措施。

总之，柴油发电机房内部设施结构需遵循以上几个原则，给柴油发电机组一个优异的安置环境，安全使用柴油发电机组。

### 移动式焊接250A发电电焊一体机

引弧训练目的是使学员掌握正确的引弧方法，要求能熟练引燃电弧，焊点位置准确。为达到这个目的，要求学员将一根焊条分成数十次练习。通过多次反复地练习，以达到熟练、准确地引燃电弧，并形成技巧。

### 技术参数

\*、产品型号：BT-300TSI

- \*、额定功率KW : 5
- \*、备用功率KW : 6
- \*、额定频率HZ : 50
- \*、额定电压V : 220
- \*、启动方式 : 电启动
- \*、机构类型 : 开架式/手推式
- \*、相 数 : 单相

#### 电焊机参数

- \*、电流调节 : 0-300A
- \*、焊条范围MM : 0-6.0
- \*、焊接模块 : 工业焊接模块
- \*、空载电压V : 70
- \*、焊机等级 : 工业级
- \*、机器油耗G/KW.H : 200
- \*、工作时间H : 8~12
- \*、消声装置 : 工业级消声器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌 : 欧洲狮
- \*、发动机型号 : BT-1100TSI
- \*、冷却方式 : 风冷
- \*、额定转速r/min : 3000
- \*、燃烧系统及缸体结构 : 双缸、直喷、风冷
- \*、发动机马力 : 20HP
- \*、燃油类型 : 柴油

#### 其他参数

- \*、蓄电池 : 12-8.3A-Ah

- \*、油箱容积：25L
- \*、机油容量L：2
- \*、调速方式：自动调速
- \*、过载保护：有
- \*、漏电保护：有
- \*、绝缘等级：F
- \*、电流调节：旋钮调节

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长mm：815
- \*、宽mm：555
- \*、高mm：755
- \*、整机净重KG：180/210
- \*、焊机等级：A级-工业级别

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护