双把焊400A柴油发电电焊机价格

产品名称	双把焊400A柴油发电电焊机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	备用功率KW::22 机构类型::静音款
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

双把焊400A柴油发电电焊机价格

内燃发电电焊机启动;(柴油焊机的油门开关应处于加油状态(右边),然后按住动力上面的减压阀扭动钥匙打火两秒钟同时松开减压阀和启动钥匙),停机是关闭钥匙后按一下

油门开关下面的红色按钮,油门松开后自然停机,再次启动需要要加好油门开关。

汽油焊机启动,开始风门应处于打开状态(空气滤芯上面的风门拉杆拉出来),然

后直接扭动钥匙打火启动,启动后前面时间把风门关闭(风门拉杆需要要按进去)

,焊机工作时电流开关应保持较大开启,直流调节开关需要要扭至较大。机器

在使用电焊工作的时候较好不要使用其他电器,如果需要使用电器的话,自己琢磨着看能不能使用。

双把焊400A柴油发电电焊机价格

告诉我您的需求!我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品!

交易方式统一为签订购销合同!

投标项目客户请及时联系我们授权!

技术参数

*、产品型号: GT-400TSI

*、额定功率KW:18

*、备用功率KW:22

*、额定频率HZ:50

*、额定电压V:220

*、启动方式:电启动

*、机构类型:静音款

*、相 数:单相

电焊机参数

*、电流调节:0-400A

*、焊条范围MM:0-8.0

*、焊接模块:工业焊接模块

*、空载电压V:70

*、焊机等级:工业级

*、机器油耗G/KW.H:200

*、工作时间H:12~15

*、消声装置:工业级消声器

发动机参数

*、发动机品牌:欧洲狮

*、发动机型号: GT-4100TSI

*、冷却方式:水冷

*、额定转速r/min:3000

*、燃烧系统及缸体结构:四缸、涡轮式、水冷

*、发动机马力:30HP

*、燃油类型:柴油

其他参数

*、蓄电池:12-8.3A-Ah

*、油箱容积:60L

*、机油容量:4.65L

*、调速方式:自动调速

*、过载保护:有

*、漏电保护:有

*、绝缘等级:F

*、电流调节:旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm:2400

*、宽mm:1000

*、高mm:1560

*、整机净重KG:750/950

*、焊机等级:A级-工业级别

标准配置:

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连 接电缆

选装配置:

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务:

整机质保一年、终身成本维护