

# 沈阳鑫福美活动隔墙制造有限公司

产品名称	沈阳鑫福美活动隔墙制造有限公司
公司名称	沈阳鑫福美装饰材料有限公司
价格	480.00/平方米
规格参数	鑫福美:1 65型:2 沈阳:3
公司地址	辽宁省沈阳市和平区浑河站西街道下河湾村
联系电话	13694188437

## 产品详情

活动隔断是一种根据需要随时把大空间分割成小空间或把小空间连成大空间、具有一般墙体功能的活动墙。它具有以下特点：1、无地轨悬挂：地板无轨道，只需将轨道安装于天花板上；2、稳定安全：隔断后稳固可靠，不易摆动；3、隔音环保：隔音效果好，隔音系数可达50dB；4、隔热节能：隔热性能优良，根据不同入座率，把大空间分割成小空间，以降低空调电耗；5、高效防火：采用高效防火材料制作，防火性能良好；6、美观大方：表面任意装饰，可与室内统一装饰效果；7、收放灵活：隔板收放自如，推动灵活，一个人就可以完成隔断整个过程；8、收藏方便：收板时，隔板可以隐藏在专用储柜中，不影响整体美观；9、应用广泛：应用范围广，可应用于会议厅、展览厅、餐厅、高洁净工厂和办公室等场所。活动隔断墙好处活动隔断大大提高了空间的利用效率活动隔断可以实现空间的灵活分割，创造自由的空间。首先活动隔断是异于传统固定墙体的，它的优点在于可收可展，不占用空间。在需要一个空间时可展开来，划分一个空间区域，不需要时可收起来到板房区不占用空间，活动隔断墙功能说明1. 道轨：材质为6063-T6阳极氧化铝，不易变形，起承吊屏风之用。2. 双水平吊轮：滚轮材质为PA（尼龙），轴承采用6304-2RS材质，丝杆材质为45号调质钢、丝牙规格M16（细牙），承吊屏风，在水平面能作任意角度旋转，可顺滑地通过道轨的L、T、X交叉点。3. 吊轮座：材质为A3钢，连接双水平吊轮与屏风的作用。4. 上压条：材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面、天花这间的间隙，起隔音和固定屏风的作用。5. 密封胶条：材质为PVC+聚氯乙烯，拉伸强度8.15MPA，邵尔A硬度65+MPA，撕裂强度30KN/M，表面颜色为黑色，起封首、封光，与接触墙面缓冲作用。6. 所用到的阳极氧化铝性能：型材表面无腐蚀斑点、电灼伤、黑斑、氧化膜脱落等缺陷，氧化膜厚度12um，抗拉强度 157MPA，硬度 58HU，伸长率 8%，其它等性能均符合GB/T5237-1993。7. 中密度纤维板：基准面板材，材质采用柏高（PACO），密度760kg/m<sup>3</sup>，含水率6.3%，静曲强度 123MPA，弹性模量 2700MPA，吸水厚度膨胀率 15%，甲醛释放量 mg/100g为34，均符合GB/T11718-1999。8. 玻镁板：所抽检样品检验结果符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》标准规定的A类装修材料要求。可防潮、可打枪钉、防撞击、防火性良好，适合做基板（底板）用。9. 隔音棉：采用PAR吸声玻璃纤维，具防火性能，热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。10. 三聚氰胺板：长2.44宽1.22m，具防火性良好，表面光滑，易于清洁，可直接做饰面板用。材料有核胡桃、白橡木、沙比利等各种材质和颜色供客户选择。11. 导轨承载能力极限65型225kg，80型450kg，100型675kg。12. 边框密封器：材质为阳极氧化铝，立式嵌锁，可密封来自屏风边框狭小间隙漏音。13. 伸缩机构：材质为标准45号钢及弹簧钢，压力弹簧式操作，可自动调节屏风与地面之间的间隙。14. 搅手杆：材质为标准45号钢，用以操作上下、左右伸缩机构。15. 弹盖：材质为标准45号钢，

表面黑色喷涂，内置弹簧，保护扶手杆装置。16. 其它未涉及到零件材料均采用国标件。活动隔断墙工艺流程1. 根据客户的场地及要求，拟出设计方案并报价。2. 客户确认设计方案及报价。3. 工厂把经过严格打造好的生口（屏风装卸用的专业进出口机构）、弯头（屏风转动的弯角特制构件）和专业道轨及相关的配件，如四方钢板、通针、丝杆、特制螺母、角码等发往安装现场。4. 技术人员进场后，按图纸在现场放好线，并由客户确认后开始安装道轨。（道轨上将用国标角钢从天花顶上打拉爆螺丝烧焊加固，道轨上将以合适的距离烧焊角码和道轨连接，使道轨的承吊力达到效果。）5. 道轨安装后，技术人员量好现场的高、宽净空尺寸并由客户确认。6. 专业设计师根据现场设计门板。7. 工厂按专业设计师提供的图纸制作门板。8. 经工厂质检部门严格检测，合格后将门板运至安装现场。9. 由客户进行抽检认可后吊挂门板。10. 培训客户进行熟练使用活动隔断。