

无刷水冷20KW柴油发电机

产品名称	无刷水冷20KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

无刷水冷20KW柴油发电机 欧洲狮发电机始终坚持采用别的无锡威孚高压油泵、喷油嘴、活塞、缸体，提高机组的工作性能，大大降低了发电机组的综合油耗，我们始终坚信质量的保证是发展的重中之重。

静音柴油发电机大容量底座油箱，采用双层喷塑烤漆，有效提高底架的耐腐蚀性能和美观度，避免了机组底架受日常空气中的酸性物质腐蚀，造成底架断裂、漏油等事故的发生。

静音柴油发电机隔声箱体是为有效降低机组噪声对外界的影响，有效阻断噪声传播途径而设计的封闭空间。当机组放置于箱体内部时，由于隔声技术、吸声等技术有效地阻止噪声向外传播。

技术参数

产品型号：GT-20TSI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数:

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-310FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：32L

机油容量：2.8L

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重KG：480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置3.保护装置4.输出指示灯5.电压表6.过热保护
7.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮静音柴油发电机配备着：低油压保护当机油不足或达到警戒位时，发电机组会发出低油压报警

高低压保护电压过高或者过低时机组便能自动实现报警停机

负载保护使用负载过额定电流的额定功率时，会出现报警停机

高水温保护水箱温度达到98度以上时，控制模块发出高温预警后停机保护

次启动请选择手动模式启动，待机组运行正常后再按自动模式键。绿色启动键

只有按下手动模式后才能启动。