

特种耐油漆产品介绍

产品名称	特种耐油漆产品介绍
公司名称	山东柒邦环保科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:佰丽安 型号:BLA 产地:济宁
公司地址	济宁高新区洸河街道办事处新元路88号（注册地址）
联系电话	17860150018

产品详情

特种耐油漆

组 成：

由羟基聚酯、颜填料、助剂，和异氰酸酯预聚物构成的双组分耐油涂料。

特 性：

- 1、常温自干可节省大量能源。
- 2、具有超能附着力、抗冲击性能。
- 3、具有良好的耐油、耐腐蚀、耐高温性能。

如有需求，欢迎致电掌柜电话17860150018

用 途：广泛用于大型油箱的内壁保护，也可用于传统齿轮箱、船舶油仓、储油器及其他油介质接触的工作。

固 化 剂：耐油漆专用固化剂 固化剂用量（重量比）

底 漆：

主漆固化剂=6:1 面漆

主漆：固化剂=5:1或者根据具体要求，按产品合格证上指定的配比使用

可使用时间：4小时

贮存稳定性：

6个月，超过贮存期，可按本标准的技术进检验，如符合要求，可继续贮存使用

涂装方法：刷涂、空气喷涂、高压无气喷涂、滚涂等方法施工。

注意事项：

1、涂装前应对工件表面进行喷沙和抛丸处理，表面清洁要求达到Sa2.5级，表面粗糙度 $60\mu\text{m}$ 左右。工件表面不得有油迹、水分及其他杂质。

2、使用前先将主漆搅拌均匀，然后将二组分按重量比混合，搅匀后先静置20-30min.

3、每道漆涂刷时间间隔时间为12-24hr，若因特殊原因涂刷间隔时间过长，应用沙纸漆膜表面打磨稍为粗糙并清理干净后方能涂下一道漆。涂完漆的工件应干燥7天后才能装油。

4、没有用完的固化剂应立即密封，以及胶凝变质。

施工温度：

应在 5°C 以上，如在旧漆皮表面施工应拉毛旧漆表面。

存 储：存于通风干燥处，产品存储期为1年。

包 装：面漆20kg/桶 底漆24kg/桶 固化剂4kg/桶