

汽车内饰件厚片吸塑加工

产品名称	汽车内饰件厚片吸塑加工
公司名称	上海展仕机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	ZS-上海展:4/s 1215/5:1200-1500 上海:800*600
公司地址	上海市青浦区朱家角工业园区康园路26号
联系电话	13482849290

产品详情

该机电气控制系统采用德国西门子，高清晰度触摸控制屏，配置了温度控制的智能算法，整个系统人机界面。从板材到客户所需要的完整吸塑件的整个生产过程都是全自动化设计。此机结构设计合理、操作容易，适合于超大型、超高难度、超大数量的厚板材吸塑工件的成型。二、设备性能简介：1、设备由上料---校正---加热---成型---卸料五个工位组成。2、自动上料方便，对位精准，快速模具更换、自动锁模系统及下料堆叠系统或下料自动中转系统，整个系统的设计减少用人数量和降低劳动人员的劳动强度。3、控制系统，整套闭环控制系统，可通过网络与设备PLC接口连接缩短反应时间，降低设备停工时间。4、选用进口、低能耗的加热原件，多个温控点全程监控加热系统，使板材受热均匀温度可控性高5、用电磁阀、气动阀、限流阀来精准控制真空系统和空气压缩系统

???????

型号	ZS-1816/30	ZS-1828/50
最大成型面积	1600*1800mm	1800*2800
最大成型高度	300mm	凸模500mm 凹模300mm
板材厚度范围	1.0-6.0MM	1.0-10.0mm
空气压力	0.6-0.8Map	0.6-0.8Map
耗气量	5000升/分 (Liters/min)	5000升/分 (Liters/min)
水源	0.28Map自来水	0.28Map自来水
生产速度	1-7分钟/件 (2-6mm)	2-7分钟/件 (2-6mm) 5-10分钟/件 (5-10mm)
电源	3x380+N+PE,50Hz	3x380+N+PE,50Hz
总功率	193KW(正常使用功率50-120KW)	345.00KW(正常使用功率300-400KW)
重量	21000Kg	35000Kg
外形尺寸 (长*宽*高)	9000*1800*2600mm	13900*5750*4200mm