

# 医院医用门|医用防火门|医用于母门|森森木业

产品名称	医院医用门 医用防火门 医用于母门 森森木业
公司名称	德州市森森木业有限公司
价格	688.00/平方米
规格参数	品牌:森森 型号:ff-63 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处解放北路366号运达物流园B5-31-33东
联系电话	05342777168 18266189188

## 产品详情

德州森森木业有限公司

五金配件：

所有五金零配件采用国际知名品牌，投标人只能选择一个厂家（品牌）的产品进行门控五金整体配置。根据门的位置及功能选择五金配件的具体型式，明确标明选定的品牌型号，确保门的持久耐用；

投标时须有厂家授权委托书或国内代理商授权委托书；合页、锁具等五金配件必须提供国家型式检验的报告。

五金件、附件、紧固件应满足功能要求，安装位置正确、齐全、牢固，具有足够的强度，启闭灵活、无噪声。

铰链：采用高强度优质不锈钢铰链，每扇门板至少2付铰链。优质钢螺丝固定；铰链经过24小时不间断疲劳测试，达到30万次以上使用效果。

(5) 专业医用钢制门安装工艺：

门框和门扇到现场分开安装，使得运输简便并便于成品保护。门框采用45°角或90°角。要求安装精度高，门框里口宽度可允许偏差±1mm，两框垂直度 2mm，门框对角线差 3mm，门框基准线的标高 < 2mm，门框在洞口内的安装位置 < 5mm，门扇在水泥砂浆完全硬化后进行安装。门框密封条安装时中间不能有接口，三侧密封条接口成90°角。门扇与门框组装时要求精度高，以保证门体的隔音性能。

专业医用钢制门合页安装需在门框，门扇上分别开孔，内加衬板安装。

专业医用钢制门的门框，门型和安装方式必须完全按设计图纸的工艺要求。

负责门框边缝的灌浆工作，确保与结构连接牢固、不变形。