

36袋单机布袋除尘器现货供应，价格优惠，厂家直销--合聚环保

产品名称	36袋单机布袋除尘器现货供应，价格优惠，厂家直销--合聚环保
公司名称	河北合聚环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:合聚环保 型号:HJ-MC-36 袋数:36
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡黄屯
联系电话	19933711978

产品详情

36袋单机脉冲布袋除尘器根据客户技术协议定制。配4KW风机、36条纤维布袋及骨架，外壳材质为Q235碳钢。

MC脉冲袋式除尘器解决了进口除尘器MC脉冲袋式除尘器气将配网进行了修改，改善了MC气源压力低的问题。维修工作量小等缺点。而且灰箱结构和脉冲阀上进行改革，解决了露天安放和压缩空气的脉冲袋式除尘器。在结构上比较先进合理，喷吹压力较低，清灰效果好，维修工作量小，是目前较理想的脉冲袋式除尘器。

MC脉冲袋式除尘器工作原理：

含尘气体由进风口进入，经滤袋过滤，粉尘被捕集在滤袋表面，滤袋得到重新使用。当滤袋内粉尘堆积到一定厚度时，滤袋内气流瞬间的负压作用使滤袋膨胀，使滤袋表面粉尘脱落，滤袋得到重新使用。

MC脉冲袋式除尘器的基本结构，它主要由五部分组成。

- 1、上箱体：由可掀起的盖板和出风口组成；
- 2、中箱体：由多孔板、滤袋装置和文氏管组成；
- 3、下箱体：由进风口、灰斗和检查门组成；
- 4、排灰系统：由减速装置和输灰、排灰装置组成；
- 5、喷吹系统：由控制仪、控制阀、脉冲阀、喷吹管、气包和防护装制组成；
- 6、控制仪表采用JMK—2型脉冲控制仪，WMK脉冲无触点控制仪。

MC脉冲袋式除尘器使用注意事项：

- 1、清灰装置喷吹采用管式中心喷吹。

清灰压力有低中高的，压力低气源压力不高，MP，都以透到气源动能较大，用气量大的，需要的清灰能量是。脉冲喷吹气源压力不高，MP，都以透到气源动能较大，用气量大的，需要的清灰能量是。

- 3、喷吹清灰机构分为无引流喷嘴无文氏管、有引流喷嘴无文氏管和有引流喷嘴有文氏管等组合。

清灰效果。灰有在线清灰和离线清灰之分。通过调整收尘器参数，可以使在线与离线清灰达到基本相同的清灰效果。

MC脉冲袋式除尘器的特点：

MC脉冲袋式除尘器采用了低阻力的20P型脉冲阀，使除尘器的控制系统和过滤袋等的寿命比2.7公斤/厘米²压力的，从而扩大了使用范围。降到现在的3公斤/厘米²压力，但清灰效果仍可达到5

3、由于结构上的改进，增强了设备的严密性，漏风量能够低于10%，进一步提高了产品质量。

4、改革了揭盖装置，滤袋固定方法，为设备检修和维护改善了劳动条件。

揭盖装置增加了防护罩，盖板结构采用了防雨措施，使除尘器在露天放置不需另设防雨棚，减少了建设投资。除尘器部分密封螺栓去掉，装置了YJD系列型自动回转排灰阀组合关风器。扩大了清灰使用效果，减少了维修，密封可靠。

型号规格	过滤面积m ²	含尘浓度g/m ³	过滤风速m/min	过滤风量m ³ /n	阻力H2om	效率%	外型尺寸长重量(Kg) ×宽×高(mm)
MC24-	18	< 15	2-4	2160-4320	120-150	99.5	1090 × 1678 1133 × 3667
MC36-	27	3240-6480	1490 × 1678	1485			
			× 3667				
MC48-	36	4320-8640	1890 × 1678	1495			
			× 3667				
MC60-	45	5400-10800	2290 × 1678	1730			
			× 3667				
MC72-	54	6480-12960	2690 × 1678	1950			
			× 3667				
MC84-	63	7560-15120	3090 × 1678	2230			
			× 3667				
MC96-	72	8640-17280	3690 × 1678	2400			
			× 3667				
MC120-	99	10800-21600	120-150	4450 × 1678	2870		
				× 3667			