

轨道设备器材|液压线路捣固机YD-2N型

产品名称	轨道设备器材 液压线路捣固机YD-2N型
公司名称	辽宁工务铁路设备制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	内燃机功率:9.6KW 发动机额定转:3600r/min 振动频率:60Hz ~ 70Hz
公司地址	辽宁省鞍山市台安县西佛镇东佛村（注册地址）
联系电话	15542753672

产品详情

轨道设备器材|液压线路捣固机YD-2N型详细说明|捣固镐|型号 轨道设备维护工作，应实行科学管理，开展标准化作业，提高机械化作业程度，检测手段，建立和健全责任制，严格执行检查验收制度。应积采用新技术，改进作业方法和劳动组织，推广“先进经验，不断提高工作水平。徐经理：155-4275-3672

轨道设备器材|液压线路捣固机YD-2N型详细说明|捣固镐|型号轨道设备器材|液压线路捣固机YD-2N型详细说明|捣固镐|型号

YD-2N型液压线路捣固机适用于铁道路路大修、维修60kg/m钢轨和 型混凝土轨枕道床石碴捣固作业。其特性是既可在 型混凝土轨枕线路上捣固作业、也可在 型混凝土轨枕和各种国外钢轨线路上捣固作业。如在作业时遇到液压系统毛病，能够采用手动液压泵工作，平安快速下道处置毛病，不影响行车平安。作业中如呈现捣固镐提升后夹轨钳仍夹紧钢轨时，该机还备有平安销，拔出平安销(此平安销采用与调整片一体式，克制了拔出平安销后，钳口便可松开。该机性能优越，构造合理，平安牢靠，作业效率高，满足铁路道碴捣固作业的需求。

型号 XYD-22

内燃机功率 9.6KW(GX390)

发动机额定转速 3600r/min

振动频率 60Hz ~ 70Hz

激振力 22KN

工作系统油压力 6MPa ± 0.5MPa

捣镐下插 90mm~120mm(III型轨枕下)

工作效率 260根/小时(在正常操作情况下)

外形尺寸 1450mm*700mm*1650mm

主机质量 390kg/台

轨道设备器材|液压线路捣固机YD-2N型详细说明|捣固镐|型号
辽宁工务铁路设备有限公司家其他型号的捣固镐：

ND-4 捣固镐、NCD-40 内燃冲击捣固镐、NRD-4 内燃软轴捣固镐、ND-4.2*2软轴捣固镐、YCD-2大型夹实捣固镐、ND-4.2 手持式内燃捣固镐、ND-4 冲击式内燃捣固镐、ND-4.2*2软轴捣固机、CD-2 液压道岔捣固镐、ND-50 冲击捣固镐、ND-4.4 内燃小型捣固镐、YCD-22 内燃线路捣固镐、YCD-2N 液压道岔捣固镐、ND-4.2*4软轴捣固镐、NSD-1冲击小型捣固镐、BH-23进口威客捣固镐、ND-4.1 钢轨内燃捣固镐、PPSN55威客捣固镐、YD-2 大型捣固镐、XYD-2 铁路大型捣固镐、ZCD-300 内燃直动捣固镐、ND-45冲击式直动捣固镐、NCD-50手持式冲击捣固镐、SND-23 进口冲击式捣固镐、XYD-22小液捣、CD-22液压大型捣固镐、ND-3000手持振动式捣固镐、ND-3手持式捣固镐。

轨道设备器材|液压线路捣固机YD-2N型详细说明|捣固镐|型号 辽宁工务设备制造有限公司为有需要的人提供了捣固镐的技术参数，为铁路工人精心打造了一款的捣固镐系列。不明白可联系我们了解详情。

免费咨询电话：400-8723-668

徐经理：155-4275-3672

网址：www.lngwtl.com 企业阿里店铺：<https://liaoninggongwu.1688.com>