

方形逆流式冷却塔 闭式冷却塔原理厂家直销

产品名称	方形逆流式冷却塔 闭式冷却塔原理厂家直销
公司名称	枣强县义诚信玻璃钢厂
价格	1.00/2666
规格参数	品牌:义诚信 型号:DFNGP-1050 规格:规格齐全
公司地址	枣强镇西滕村
联系电话	86 0318 8220010 15130885569

产品详情

方形逆流式冷却塔 闭式冷却塔原理厂家直销

产品简介

随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高，控制水环境污染，合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此，许多单位普遍采用方形玻璃冷却塔这种高效节能的理想设备，实行内部用水闭路循环，提高了重复利用率，有效地降低成本费用，同时，使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成现实。

产品特点

方形玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用，并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。

圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积；通过旋转布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。我集团公司曾对本系列产品的的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、耐用、装配方便。

主要分类及用途

- (1) DBNL系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的空调制冷机组等一般冷却场合。
- (2) CDBNL系列超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场所。
- (3) GBNL系列中高温工业型玻璃钢冷却塔——适用于水温降10-25度工业少水循环冷却系统。

冷却塔填料：PVC斜波纹填料规格：125、200、230、250、300。

斜波纹方塔填料：1000mmX500MM、1200MMX500MM。

点波纹方塔填料：规格：1000mmX500MM、1200MMX500MM。

冷却塔专用收水器：材质：聚氯乙烯（PVC）、玻璃钢（FRP）。

冷却塔专用挡风板：规格：50T/h-1000T/h。

冷却塔上塔体、下塔体、百叶窗、支架及维修业务。

逆流式冷却塔优点：

- 1、占地面积小，同体积效率较横流式稍高（水通过机械运动更加均匀的发散在散热鳍片上提高了散热鳍片的单位散热效率）。
- 2、能够产生较横流式更大的水温差。

逆流式冷却塔 缺点：

- 1、水头压力要求较高，水泵配置要求高。
- 2、内部机构复杂，内部旋转布水器容易发生故障，且发生故障后维修不方便。
- 3、效率衰减快，后续冷量的衰减速度较快。

横流式冷却塔优点：

- 1、保养方便、故障率低、易于维护（内部无旋转式布水装置）。。
- 2、水头压力低（节能）
- 3、结构简单，装卸方便。
- 4、使用成本低，加药范围广，设备不易产生腐蚀，电机要求的水头压力能够降低。
- 5、在外气环境高于设计环境时能够采取其他应急降温措施（自来水直接喷淋，增加散热风扇等）。
- 6、散热鳍片不容易结垢生藻，散热鳍片易于清洗。

横流式冷却塔 缺点：

- 1、效率相对逆流式较低，同样的制冷冷吨量需要更大的箱体及占地面积。
- 2、用水量稍多。——适用于水温降10-25度工业少水循环冷却系统。

