

南宁铝单板外墙厂家

产品名称	南宁铝单板外墙厂家
公司名称	广东柠乐建材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南海区狮山镇永安益北工业区一路3-2号
联系电话	13557710044 18824198964

产品详情

南宁铝单板外墙厂家粘贴光栅玻璃。价格参考：1.5mm氟碳铝单板价格135元左右，2.0mm氟碳铝单板价格160元左右，2.5mm氟碳铝单板价格185元左右，3.0mm氟碳铝单板价格210元左右。以上厚度的铝单板价格仅供参考，具体信息可以咨询柠乐铝单板厂家。柠乐铝单板厂，总部位于“铝单板生产基地”广东佛山市。柠乐主要服务于中国华南地区：广东总公司、广西分公司、海南分公司、福建分公司、江西分公司、湖南分公司、贵州分公司、云南分公司、香港分公司。柠乐铝单板厂专业生产：铝单板、铝板雕刻、铝方通、铝方管、铝窗花、铝幕墙外墙、铝天花吊顶。柠乐是目前国内规模较大的铝单板厂家之一，集设计、生产、销售于一体的新型铝板加工厂。工程案例：广东广州南站、广西南宁东站、海南海口美兰国际机场、福建福州东方百货沃尔玛、江西南昌国际体育中心、湖南长沙五一广场、贵州财经大学(鹿冲关校区)、云南昆明国际会展中心、香港国际机场等。将编好号的光栅玻璃顺序上墙粘贴就位,并及时进行相互之调平、对缝。必要时可用快干型的胶在光栅玻璃边处协助定位第六章玻璃饰面材料墙面(10)检查、修补。光栅玻璃粘贴就位之后,应对各个粘贴点详细检查,必要时要进行加胶补强,并注意光栅玻璃相互之间的调平和缝的顺直(11)清理、嵌缝。光栅玻璃全部粘贴完毕之后,应将表面清理干净如果是留缝的墙面,则应将缝采用透明型的专用胶(根据设计可调入颜料)将缝实、勿缝3.施工注意事项(1)装饰板直接贴墙法不适合于加气混凝土或加气硅酸盐砌块为基层的墙体其原因是这类墙体基层质地疏松,不利于粘贴光栅玻璃。如果要采用此种施工方法,则必须加设细石混凝土砌块或小梁、小柱后,南宁铝单板外墙厂家方可采用粘贴光栅玻璃的施工方法(2)该种施工方法在墙顶端的构造处理如如3-5所示,在窗顶、窗底处的构造处理如如3-8所示(二)铝合金龙骨贴墙法的构造处理在此以砖墙基层为例来介绍本施工方法1.施工顺序铝合金龙骨贴墙法的施工顺序如下外墙面处理 做找平层 安装铝合金龙骨 光栅玻璃试拼 涂胶处(龙骨)处理 调胶 涂胶粘贴光栅玻璃 检查、修补 清理、嵌缝2.施工步骤(1)外墙面处理。

应将墙面灰尘、污垢、南宁铝单板外墙厂家油渍等清理干净,然后将墙面洒水润湿。(2)做找平层。在砖墙表面抹12mm厚3水泥砂浆找平层,应注意保证其十分平整、牢实(3)安装铝合金龙骨。待找平层完全干后,根据如6-1所示的布置,贴墙采用射钉将C50型铝合金龙骨(包括竖龙骨及小段的横龙骨)固定于墙体上工简便、快速、故现在工程中较为常用1.施工顺序空心玻璃砖外墙采用胶筑法的施工顺序如下:清理地面 ,砌筑法空心玻璃砖外墙采用灰缝封口、收边时的结构(1)取消扁钢及槽钢2)竖向、横向钢筋固定方法改变3)墙体封口、收边采用1白水泥石英砂浆,应注意孔的直径和深度应严格按照膨胀螺栓说明书的要求执行,在水平位置则要求各挂件均在同一条直线上,不得有松动现象同时。射钉间距为竖龙骨间距一般应根据光栅玻璃的规格和工程设计综合考虑而定;横龙骨的间距般为300~600mm铝合金龙骨全部安装完毕后,应进行抄平、修整,使其保持在同一平面内(4)光栅玻璃试拼。将光栅玻璃按外墙装修的具体设计的规格、花色、几

何如形所在位置等,翻制施工大样如、排列编号、翻样试拼、校正尺寸(5)涂胶处(龙骨)处理。在铝合金龙骨凡与胶粘剂接触之处,均应打磨干净不得有油污、灰尘,并可适当打磨粗糙些(6)调胶。