

纯净水厂水桶清理机 桶装水塑料桶再利用洗桶机 全自动拔盖刷桶机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 纯净水厂水桶清理机 桶装水塑料桶再利用洗桶机 全自动拔盖刷桶机 |
| 公司名称 | 苏州仁宇机械有限公司 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:仁宇 型号:BS-1 厂地:张家港 |
| 公司地址 | 张家港市乐余镇闸西村 |
| 联系电话 | 0512-58969965 18118113112 |

产品详情

苏州仁宇机械有限公司是一家集研制、开发、生产各类饮料机械的专业制造商。专业从事桶装水灌装机,反渗透设备,纯净水生产线,矿泉水生产线,三合一灌装机设备行业16年。本公司集加工,定制,生产,销售一体化,为客户提供交钥匙工程,包括预售和售后服务。服务热线:18118113112, 15150257636。

本公司主营:

1. 水处理设备:纯净水RO反渗透设备,矿泉水设备,山泉水设备
2. 加仑桶装水生产线(100桶/时-2400桶/时)
3. 瓶装生产线(3000瓶/时-24000瓶/时)
4. 果汁饮料生产线(3000瓶/时-24000瓶/时)
5. 生产线配套设备,灌装机零部件加工,定做等。

一：概述

BS-1拔盖刷桶机，主要是为了适应广大矿泉水厂、纯净水厂厂家的需要，将繁琐的空桶处理工艺变为简单自动化。本公司引进并吸收了国内外刷桶拔盖的先进技术，结合现有厂家的实际情况及饮用水行业管理的要求，研制开发了BS-1刷桶拔盖机。该设备性能可靠、操作简单、维护方便。

二：主要技术参数

| 项目 | 规格 | 数量 | 项目 | 规格 | 数量 |
|-------|-------------------------|------------|------|--------------------|----|
| 毛刷 | 8把（内、外、上、下） | | 额定电压 | AC380V/220V | |
| 拔盖头数量 | 1个 | | 外形尺寸 | 800 × 750 × 1200mm | |
| 刷桶头数 | 总功率 | 0.75/1100W | 重量 | 100Kg | |
| 适应桶规格 | 3-5加仑（270 × 490 × 56mm） | | | | |
| 处理速率 | 100 ~ 300桶/小时可调 | | | | |

三：结构特征

1、BS-1拔盖机采用25 × 25mm不锈钢方管焊接机架、传动机构、气动换向拔盖机构、电气控制及水箱喷淋等部分组成。具有光滑耐磨、耐腐蚀等特点。

2、集刷、内洗、外洗于一体，三种工作状态在同一周期内完成，省时、省力、省电。

3、供水方式，用户可根据需要合理选用循环供水、非循环供水及复式供水模式。

4、刷洗效果好，本机适用于桶体的内外壁全方位有效刷洗。

5、操作简单，只需一个开门、关门的操作，即可完成整个刷洗过程。

6、注意本机供电方式，N为零线，接通电源后水箱内注满水，确认电机旋转方向。然后打开面板电源开关，再打开翻盖即可试运行。

7、拔盖机适用于3加仑、5加仑饮用水回收桶的盖、桶分离。分离后的桶盖无磨损、不变形，经过消毒后可以重复使用，提高了桶盖的利用率。本机采用气压为动力，安全可靠。额定气源压力为0.5Mpa/cm²，进气量 0.1m³/分钟，拔盖速率为200 ~ 300只/小时。接通气源，将回收桶倒置后把桶口插入拔盖头内，然后踩动脚踏开关，桶盖即可拔下，自滑槽中滑出。

四：维护与保养

1、新机使用一段时间后应适当调整主、纵皮带的松紧度和门限位的距离。

- 2、每次开始刷桶前请先将水箱内注满水。
- 3、检查拔盖头内的清洁度以及拔盖头与气缸之间的连接螺杆是否松动。
- 4、使用过程中如发现个别桶盖拔不出，可能是桶颈尺寸异常，并注意气源压力。
- 5、拔盖过程中，切勿将手伸入拔盖头内，以免气缸动作时拉伤。
- 6、检修时，请关闭电源、气源，以避免造成设备和人身伤害。