

挂被动防护网

产品名称	挂被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

挂被动防护网，【样品免费】被动防护网的配件包括基座，钢柱，大网，小网，锚杆，拉锚绳，支撑绳，绳卡，减压环，由于被动防护网型号较多，还有图纸配的配件数量各不相同，所以只能说个区间，被动防护网一般是在80-120元/平方米。

挂被动防护网，钢丝格栅网编织所用钢丝要符合国家标准中的规定，热镀锌等级不低于AB级，其中高强度钢丝格栅网应采用重量不低于150g/m²的锌铝合金镀层处理。环形网编织所用钢丝应符合的规定，其钢丝强度不应低于1770MPa，热镀锌等级不低于AB级或采用每平米重量为150g的镀铝合金镀层处理。

被动网也称为边坡防护网，柔性防护网，SNS边坡防护网等，是一种以金属柔性网（包括钢丝绳网，钢丝格栅网，高强度钢丝格栅网。环形网，绞索网等等）为主要防护特征构件，以覆盖和拦挡两种基本形式来防护崩塌落石，风化剥落，泥石流等等坡面地质灾害的柔性安全防护网技术产品。

被动网要求也是相当严格的，编制钢丝绳网，支撑绳。绳不得有打结明显扭曲现象。搭接口长度不小于35cm，外径不大于3cm。壁厚不小于3mm。钢丝绳网交叉处固定用的扣压件厚度不小于2mm，并采用镀锌处理，镀锌层厚度不小于8μm。编网用扣压件的材质，结构尺寸和压接工艺必须保证其拉滑力（抗错动力）不小于5kn，拉脱力不小于10kn

被动网边坡防护厂家分析边坡水土流失的治理方法大量高强度的水土流失。结合工程项点，具体施工条件及工程承包单位的情况，编制具体，可行的实施性组织计划，并在开工前报送监理工程师和建设业主批准。

被动网边坡防护能将工程队对环境的影响降到*点，其防护区域可以充沛的维护土体，岩石的安定，便于人工美化。编制施工方案：被动网边坡防护起到的作用根据设计文件中的施工组织设计和建设业主在承包合同中的具体要求有利于环保。

山体不同的地质使用的规格不一样。被动网边坡防护现在也是运用的比较多的了，不仅能够稳定

护坡，而且还能保护环境，我们根据不同的防护范围和角度不同给出不同的高度和型下面简单介绍被动网边坡防护的装置过程，钢柱及上拉锚绳装置。钢柱和基座选用螺栓铰接。

挂被动防护网，建泰丝网常年备有大量现货，价格优惠，质量保证，服务贴心，是您购买被动防护网厂家的不二选择。