

大口径碳钢对焊热推制薄壁无缝弯头 高压合金热压厚壁无缝弯头

产品名称	大口径碳钢对焊热推制薄壁无缝弯头 高压合金热压厚壁无缝弯头
公司名称	沧州市管都管道有限公司
价格	35.00/件
规格参数	材质:碳钢 型号:530 产地:沧州
公司地址	河北盐山城南开发区
联系电话	18731788816

产品详情

焊接弯头产品特点本产品为高性能防腐涂料，涂层光滑、致密、坚硬，粘结力强，耐盐碱、耐海水、耐土壤微生物腐蚀、抗植物根茎穿透性等均好。涂料与玻璃纤维布复合使用，可增强防腐层的机械性能。常温涂敷，自然固化，施工简便，可使用手工或机械施工，特别适合现场使用环氧煤沥青涂料按其使用功能分为环氧煤沥青底漆和环氧煤沥青面漆两类。

本公司环氧煤沥青底漆为溶剂型产品；环氧煤沥青面漆为系列产品，按固体含量分为无溶剂型（GH 201）和厚浆型两类，又按涂层使用时的耐热温度分为耐温型（在150℃内使用，加注W）和标准型（在100℃内使用），供用户按防腐工程实际要求选用。本产品企业标准为《液体环氧防腐涂料》，其技术指标与中国石油天然气行业标准埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》和《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》等同，也符合美国自来水厂协会标准AWWA《钢质水管道液体环氧涂料内外防腐层》的要求。环氧煤沥青防腐钢管采用高性能防腐涂料，涂层光滑、致密、坚硬，粘结力强，耐盐碱、耐海水、耐土壤微生物腐蚀、抗植物根茎穿透性等均极好。

涂料与玻璃纤维布复合使用，可增强防腐层的机械性能。它适用范围主要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及混凝土管、污水池、楼顶防水层、卫生间、地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。“腐蚀还会造成各种事故和重大灾害，因管道、设备的腐蚀，引发压力容器和地下管道爆裂事故时有发生。”纪正昆说，中国防腐标准化与先进水平相比还有较大差距，要切实提升我国防腐标准对节约资源、保护环境和实现安全贡献率。