

供应5t小时餐厨垃圾挤压脱水机 冷库尾菜减量脱水挤压设备

产品名称	供应5t小时餐厨垃圾挤压脱水机 冷库尾菜减量脱水挤压设备
公司名称	新乡市佳创机械设备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:佳创 型号:YZJ-5 处理量:3-5T
公司地址	牧野区王村镇周村南
联系电话	0373-6315822 16638394144

产品详情

三、结构简介

本机为可移动双螺旋连续式压榨机。由机架、传动系统、进料部分、榨汁部分、液压系统和护罩以及电器控制部分等组成。螺旋由减速机经齿轮减速箱带动，其中压榨螺旋与主轴一起旋转，输送螺旋套在主轴上与压榨螺旋作反向旋转。

机体头部设有进料箱，箱内设有滤板。经处理后的葡萄皮渣送入箱内，即有部分葡萄汁通过滤板自行流出；经螺旋榨出的葡萄汁通过筛筒流进盛汁盘，再由出汁管流出；主轴上装有小筛筒，部分葡萄残汁通过小筛筒从排渣锥形体出汁管流出，压榨后的皮渣由筛筒末端的锥形体端围排出。

四、安装与调整

- 1、安装前应清点零部件，除锈并擦洗干净。
- 2、安装时必须严格找正各部件中线，否则会导致设备机械磨损过大，甚至不能正常运行。
- 3、齿轮减速箱内使用HJ30号机械油，正常油位应保持在油标中心线上；液压系统使用HJ20号机械油，油面应浸过油泵体；滚动轴承必须填加适量的润滑脂；输送螺旋与小筛体的轴衬在使用中不能添

加润滑，仅靠工作时果汁润滑。

五、使用与维护

1、接通电源，开启减速机后，必须待油缸活塞将锥形体推到靠筛筒处，弹簧调到所需压力后方可进料。根据压榨物料的不同，弹簧的压力可根据排出残渣的干湿适当调整，直至排出皮渣湿度适当为止。

2、当压榨接近结束须停机时，应先降低弹簧压力，使皮渣将锥形体推开，然后停机，并将筛筒内残余皮渣清理干净。

3、如较长时间不使用，必须将机体内的残渣全部清理干净，易锈部件涂油脂保护；并置于通风干燥处。

4、传动系统各轴承应定期注入润滑脂，齿轮箱应定期注入润滑油，主轴尾端转动部分可通过油杯加润滑脂润滑。

六、尾菜处理工艺流程

1.废弃菜叶的分拣挑选。（将不属于果蔬尾菜的杂物分拣）

2.将选出来的未腐败菜叶进行破碎、脱水、烘干和制粉处理，制得菜叶饲料粉，

3.将选出来的未腐败菜叶进行破碎、脱水处理后加入褐煤、鸡粪、烟叶粉末和发酵菌，制成有机肥，

4.菜叶粉碎和挤压时流出的污水流入污水处理站进行处理，污泥用作有机肥，

综合上述，废弃菜叶被加工成菜叶饲料粉和有机肥两种产品，加工过程中形成的污水经过净化后能避免污染环境