

优质 大量 供应拼板胶

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 优质 大量 供应拼板胶 |
| 公司名称 | 惠州市统洋贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:202C 品牌:统洋 树脂胶的分类:丙烯酸酯胶 |
| 公司地址 | 惠阳区淡水镇南山西路7号左侧二楼 |
| 联系电话 | 86-07525988305 13414555674 |

产品详情

| | | | |
|--------|-----------|-------|------------------|
| 型号 | 202C | 品牌 | 统洋 |
| 树脂胶的分类 | 丙烯酸酯胶 | 粘度 | 50000 (Pa · s) |
| 粘合材料类型 | 木材类 | 剪切强度 | 50 (MPa) |
| 热熔胶类型 | 其他热熔胶 | 活性使用期 | 12 (min) |
| 有效物质 | 98 (%) | 工作温度 | 20 () |
| 保质期 | 12 (个月) | 执行标准 | - |
| CAS | - | | |

使用说明：1) 主剂和固化剂的配合比例按重量比计算：100：15。（主剂：固化剂=100：15）。按主剂用量，称适当重量的固化剂。2) 掌握适当混合量，一次混合好的量应尽量在30分钟以内能用完，粘合剂的混合物经30分钟以后，粘度升高，不断发泡，不易涂抹。3) 主剂和固化剂搅拌均匀后，应尽快倒在自动涂胶辊上面进行涂胶工艺。4) 夏季（30℃）的最长可用时间约1小时，冬季（5-10℃）的最长可用时间约2小时。5) 处理固化剂时，充分注意不要接触皮肤或溅入眼中，使用后，盖好容器盖。