

# 波纹钢板护栏现货厂家 公路护栏板安装施工

产品名称	波纹钢板护栏现货厂家 公路护栏板安装施工
公司名称	山东君安道路工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:山东君安/宏利 型号:齐全 颜色:镀锌银白色
公司地址	冠县烟庄街道办事处烟庄村
联系电话	15333380163 15339930505

## 产品详情

波纹钢板护栏现货厂家 公路护栏板安装施工 18231819592

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的物理变形来吸收碰撞产生的能量，并迫使失控车辆改变行驶方向，回复到正常的道路行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。波形护栏板为公路防撞设施，波形护栏板主要是为了防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据公路等级不同而采用不同的规格波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。波形护栏板施工注意事项

1).波形护栏板施工准备应充分，施工路段桩号位置找准确。放样应确，误差在规定范围内。2).立柱施工应严格认真，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸均应符合要求，不符合要求需立即返工，同时，应严格按规范JTJ074-94规定进行返工。3).波形梁板、立柱等构件的包装和标志应符合GB6725的规定。购货时护栏不得散装，且应保证在吊装、运输、堆放过程中不致使产品变形、损坏（伤）。运输过程中应固定可靠，防止因颠簸碰撞损坏涂层或使构件变形。

4).护栏施工时操作应谨慎，不得破坏路面下埋设的电缆、管道等设施。波形护栏相关参数：

(1)、双波波形板：长度4320mm,板宽310mm(平板宽480mm),波深85mm,板厚3mm/4mm。

(2)三波波形板：长度4320mm,板宽506mm,波深85mm,板厚4mm。(3)、圆立柱：直径140/114mm

,立柱壁厚4/4.5mm,立柱长度1000mm /1200mm/ 1500mm/ 1800mm/ 2000mm/ 2150mm。

(4)、方立柱：边长130mm,壁厚6mm,长度2540mm。(3)、柱帽：厚度2/3mm,孔距100/150mm,

直径114/140mm。(4)、防阻块：196\*178\*200mm,厚度分3/4/4.25/4.5mm。(5)、托架：长300mm,

宽70mm,厚度分4mm/4.5mm。(6)、螺栓：M16\*170 / M16\*150 / M16\*50 / M16\*42 / M16\*35

波形护栏属于：冷轧，半刚性护栏。材质：Q235 波形护栏型号：Gr-A-4E、Gr-Am-4E、Gr-Am-2E、Gr-A-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-A-2B1、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

波形护栏原理：当收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

