

厦门铝合金水晶折叠门

产品名称	厦门铝合金水晶折叠门
公司名称	厦门安金门业有限公司
价格	220.00/平方
规格参数	JY1524:24公分单片宽 JY1516:16公分单片宽 JY1512:12公分单片宽
公司地址	厦门市思明区龙山西路38号
联系电话	86-592-8455755 18859200113

产品详情

水晶折叠闸产品简介

厦门安金门业从2010年开始从事折叠门的工程安装，生产开发，具有丰富的终端服务经验，对折叠门的特性和行业标准具有领先的技术实力，产品五金配件大多采用自我研发设计，美观实用，寿命长，几乎达到零故障率，拥有多项国家专利，借鉴国内外等知名折叠门产品特性，所生产的产品实用性和经济性已远超其源，达到国际领先水平，尤其采用双层门板，其外观提升广受欢迎，目前安金折叠门已经遍布全国100多城市，并受到外国友商的青睐。

厦门安金门业折叠门经过多年产品功能实用性的改善，现产品细分有三大系列：

l 金元系列：主打高端大气，用料厚实，关节加大，外观大气磅礴，浑然一体。

l 金角系列：主打精致华美，用料轻便，性价比高，外观黄金比例，精美亮丽。

l 金分系列：主打随性定制，用料主张极简主义，个性限量，外观因地制宜。

厦门安金金元牌JY1524型折叠闸-单片厚度15mm，宽度240mm

l 收闸空间占比低，可达到10比0.9的比例

l 产品采用标准化模具生产，安装简单快捷，无焊接；

I 采用上市公司铝材，双层面板，主板厚度 $1.4+1.4=2.8$ mm厚，坚固美观，高端大气；

I 单扇最大安装宽度可达28米长及最大安装高度4.5米，开关和推动轻松自如。

I 吊轨收藏高度只需40毫米；地轨安装可选；

I 采用2.2mm厚具有阻燃特性的聚碳酸酯PC或聚氯乙烯PVC的透明和不透明板料；

I 拥有接近玻璃的透视度，及高超的保安性能；

I 铝合金轨道分U型直轨和工字手弯成型，是市面上通用吊轮

I 手动JY1524水晶折叠门单片厚度15mm，宽度240mm，收闸位宽度为 300毫米，收闸深度大约10米收闸0.9米

I 手动JY1516水晶折叠门单片厚度15mm，宽度160mm，收闸位宽度为 200毫米，收闸深度大约10米收闸1.2米

厦门安金金角牌JJ1019型折叠闸-单片厚度10mm，宽度190mm

新款铝合金防夹手折叠门特点：

产品介绍

I 极小的收闸空间，收闸宽度 230 毫米，收闸深度达到 10：0.6，较市场上的 10：0.9 缩小 30%的空间，运行轨迹更是达到 200mm 以内，较市面上的 300mm 的运行轨迹节约 30% 的空间，大大减少装饰设计的硬性要求

I 外观考究，黄金比例，轨道单边间隙小于 12 公分，符合防盗标准，更便于装饰

I 磁条门框，自动吸合，锁门轻松自如，改善锁故障率高的问题

I 采用全球先进尼龙轴承轮，而非市面的包胶轴承轮，静音顺滑，经久耐用

I 采用独家设计的密闭手弯轨道，完美贴合门楣弧度，转弯弧度小至R400毫米（市面上一一般转弯弧度R600mm），改善工字轨轮子外露的问题，密封美观，便于装饰

I 采用上市公司铝材，双层面板，主板厚度 $1.3+1.3=2.6$ mm厚，坚固美观，高端大气；

I 手动式折叠闸的单扇最大安装宽度可达22米长及最大安装高度4.0米，开关和推动轻松自如。

I 用料轻且坚固，模具化结构，受力不再依赖铝材，经得起猛开猛关，成本低

I 地轨安装可选；安装不需专业人员，普通木工即可安装，大大节约人工成本

I 采用具有阻燃特性的PC聚碳酸酯或PVC聚氯乙烯透明和不透明板料；

I 拥有无可比拟的透视度，及高超的保安性能；

手动JJ1019水晶折叠门单片厚度10mm，宽度190mm，收闸位宽度为 230毫米，收闸深度大约10米收闸0.6米

手动JJ1010水晶折叠门单片厚度10mm，宽度100mm，收闸位宽度为 140毫米，收闸深度大约10米收闸1.2米