

山西衡泰尚盈 太原无缝管厂 太原无缝管

产品名称	山西衡泰尚盈 太原无缝管厂 太原无缝管
公司名称	山西衡泰尚盈贸易有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区奇天瑞钢材市场一市场F区37号
联系电话	15386992899 15386992899

产品详情

热轧无缝管外径一般大于32mm，太原无缝管厂，壁厚2.5-200mm，太原无缝管，冷轧无缝钢管外径可以到6mm，壁厚可到0.25mm，太原无缝管批发价格，薄壁管外径可到5mm壁厚小于0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。

一般用无缝钢管是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45、40Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热处理状态交货。

精密钢管和无缝钢管的区别

- 1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拔件。
- 2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。

冷拔精密钢管的特点

- 1.外径更小。
- 2.精度高可做小批量生产。
- 3.冷拔成品精度高，表面质量好。
- 4.钢管横面积更复杂。

5.钢管性能更优越，太原无缝管厂家，金属比较密。

热轧无缝钢管的交货状态一般是热轧状态经过热处理后进行交货。热轧无缝钢管在经过质检后要经过工作人员的严格的手工挑选，在质检后要进行表面涂油，然后紧接着是多次的冷拔实验，热轧处理要进行穿孔的实验，如果穿孔扩径过大就要进行矫直矫正。在矫直后再由传送装置传送到探伤机进行探伤实验，最后贴上标签、进行规格编排后放置到到仓库当中。

圆管坯 加热 穿孔 三辊斜轧、连轧或挤压 脱管 定径（或减径） 冷却 矫直 水压试验（或探伤） 标记 入库 无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拔制成。无缝钢管的规格用外径*壁厚毫米数表示。

山西衡泰尚盈(图)-太原无缝管厂-太原无缝管由山西衡泰尚盈贸易有限责任公司提供。山西衡泰尚盈贸易有限责任公司（www.sxhtsygs.com）实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的管道辅助材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山西衡泰尚盈和您携手步入辉煌，共创美好未来！