

LDT电磁流量计厂家 不锈钢流量控制器 空调 消防水电磁流量表

产品名称	LDT电磁流量计厂家 不锈钢流量控制器 空调 消防水电磁流量表
公司名称	广州铭鸿自动化仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:铭鸿仪表 型号:LDT 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽路东106号
联系电话	020-29807877 13533785833

产品详情

电磁流量计正品出售，价格优惠品质有保障。铭鸿自动化仪表有限公司以信誉求生存，服务求发展为宗旨，赢得了国内外众多客户的信任。

涡街流量计、电磁流量计、超声波流量计、气体涡轮流量计、椭圆齿轮流量计、

旋进旋涡流量计、金属管浮子流量计、质量流量计、小流量微型流量计、非标定制流量计、液体涡轮流量计、差压变送器、孔板流量计、压力变送器、温度变送器、液位、物位、料位计、插入式流量计、流量积算仪、阿纽巴流量计、流量定量控制仪、潜水式流量计、远程视频传送器、PH/ORP测量仪、通用流量显示仪、超声波明渠流量计、自动监测记录仪。

一、概述：广州铭鸿自动化仪表有限公司

LDT系列电磁流量计，可精确测量各种液体，浆液的体积流量，特别适用于清水，污水，各种强腐蚀性流体，有卫生要求的食品饮料，任意浓度的料浆、纸浆、水泥浆等。

特点：传感器测量管内壁光滑，完全直通；可选择多种衬里及电极材料，以满足被测介质的卫生要求及耐腐蚀，耐磨损要求；输出信号与体积流量成正比，不受被测介质其它物理特性的影响，确保体积流量的测量精度；量程比高达1：40，最小量程低至0~0.5m/s。

二、技术数据

传感器口径DN6~2000MM

测量介质液体

介质电导率：10 μs/cm

流速范围:0.1 ~ 10 m/s

量程上限:0.5 ~ 10 m/s

基本误差:0.5%FS 1.0%FS

工作压力:0.6 ~ 4.0 Mpa

介质温度:-40 ~ 200oC

环境温度:< 50

相对湿度:< 90%

防护等级:IP65 (分离型IP68)

绝缘等级E连接法兰;按国家标准

测量管材质:1Cr18Ni9Ti 不锈钢

衬里材质:氯丁橡胶 聚氨酯橡胶 聚四氟乙烯 聚全氟乙丙烯

电极材质:1Cr18Ni9Ti (标准型) 哈氏B 哈氏C 钛 钽 铂

输出信号;4~20mA DC

信号负载: 350 或700

供电电压;220V AC

说明:广州铭鸿自动化仪表有限公司

可根据用户订货要求提供频率输出信号,分有源脉冲及无源脉冲(光耦合隔离)两种形式,输出最大频率值为4KHZ。

有源脉冲:高电平= $11 \pm 1V$,低电平 0.5V,负载电流: 20mA

无源脉冲:高电平=外接电源(30V) - 1V,低电平 0.5V,负载电流 50mA

频率信号与流量值的关系,有两种表达方式:

1、脉冲当量法—L/P或m³/P,即每个输出脉冲代表多少升或多少立方米。

2、量程频率对应法—仪表设定的最大流量对应输出的最大频率值,例如仪表量程为80 m³/h,输出的最大频率为2KHZ。