

PVC波纹管 伟通管业服务至上 PVC波纹管件

产品名称	PVC波纹管 伟通管业服务至上 PVC波纹管件
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

PVC双波壁波纹管具有普通塑料管的耐腐蚀性、绝缘性好、内壁光滑、使用寿命长等优点。产品广泛用于电力电信配套管道工程；电线电缆管道工程；高速公路工程；上下水管道以及自来水工程；农业排灌工程等。

PVC双壁波纹管按环刚度等级划分可分为SN4型和SN8型两种，管材长度为6米/根；

PVC双壁波纹管；按规格划分有以下标准：DN110 mm、DN160 mm、DN200 mm、DN250 mm、DN315 mm、DN400 mm、DN500mm、DN600 mm等规格。

本公司生产基地位于广州花都区。位于经济发达的珠三角，地理位置优越，交通便利。主要从事研究开发、生产、销售管材和管件。公司通过ISO9001：2001质量管理体系论证。产品通过国家，省级等权威检测中心的专项定期抽检。各项指标均达到国际。专业赢得了信赖，实力赢得了市场。

做好防结冰措施。冬季天气寒冷，开挖好的沟槽要采取有效的防结冰措施，避免开挖的沟槽因结冰而影响管道的安装施工。可以在开挖的沟槽上面铺设一些简单的草帘子、废弃的棉布棉衣等衣物，以避免沟

槽结冰。

做好临时排水系统。保证现场施工时可以及时排水，避免施工过程中囤积积水，PVC波纹管厂家，冬季在施工现场一旦有积水很容易结冰，影响施工进度，其次积水会冲刷开挖的沟槽造成沟槽边坡下滑等后果。

做好沟槽的排水措施。沟槽内应及时做好排水一同，防止积水泡槽，沟槽内一旦积水，应立即采取措施进行排水，PVC波纹管件，把受泡的软化土层清除，用砂石料进行填充，做好沟槽的土层处理，严禁在沟槽内带水作业。

缩短施工周期。冬季气温低，极易结冰，施工人员应做到开挖沟槽快速、安装快速、回填快速，防止结冰对安装和回填造成的影响。

伟通管业公司秉承“海纳百川，诚至金开”的理念，坚持以人才为根本，品质至上的原则；以科技趋势为导向，紧扣市场；以客户满意为宗旨，实现与战略合作伙伴共创双赢！

聚氯乙烯双壁（PVC）波纹管挤出成型质量问题分析

(3)管材发脆

成型管材用原料配方中碳酸钙加入比份过高或润滑剂的加入比份不合理，PVC波纹管，应改进配方。在原料中适当加入一些丙烯酸类树脂加工助剂，以提高熔料的凝胶率。

原料中水分或杂质含量超标，应对原料进行干燥处理或更换。

成型管坯模具内压力不足，使管壁成型质量差，应改进模具结构。

成型管的熔料温度控制不稳定，偏高或偏低的熔料温度都易使管定型后发脆，要注意塑化熔料的温度不要忽高忽低温度差过大。

伟通牌PVC双波壁波纹管具有普通塑料管的耐腐蚀性、绝缘性好、内壁光滑、使用寿命长等优点。产品广泛用于电力电信配套管道工程；电线电缆管道工程；高速公路工程；上下水管道以及自来水工程；农业排灌工程等。

广州伟通管业有限公司位于广东广州花都区，主营 塑料建材 建筑、建材类管材 工地施工材料 PE管 HDPE 等。公司秉承"为顾客服务，勇攀高峰"的经营理念，坚持"诚实守信"的原则为广大客户提供优质的服务。如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询！

PVC波纹管-伟通管业服务至上-PVC波纹管件由广州伟通管业有限公司提供。PVC波纹管-伟通管业服务至上-PVC波纹管件是广州伟通管业有限公司（www.snolm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何先生。