

吉美瑞TPU 吉美瑞TPU代理 传奇塑胶

产品名称	吉美瑞TPU 吉美瑞TPU代理 传奇塑胶
公司名称	东莞市传奇塑胶原料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城塑通3路341号
联系电话	13798707791

产品详情

TPU性能简介

用途：

- 1、鞋机专用（PU）：轮、模具、压冲垫、跟帮机手，在50T-100T耐压、耐冲、压缩永不变形；
- 2、矿机专用（PU）：耐水、耐碱、高耐磨输送带轮、筛网、板等；
- 3、汽车业专用（PU）：方向盘、扶手、仪表盘、坐垫、天窗、保险杠、浮球及工艺类内饰件、相框等；
- 4、液压机专用（PU）配件：各种规格USH、UNS、DHS、YX型YA型、J型、聚氨酯密封圈、油封王；

东莞市传奇塑胶原料经营部供应：TPU塑胶原料，TPU塑胶，TPU原料，TPU手机壳料，透明手机壳料，TPU注塑料，TPU包胶料，TPU保护套塑料，TPU脚轮专用料，TPU脚轮本色料，TPU脚轮黑色料，TPU本色塑胶原料，TPU白色塑胶原料，吉美瑞TPU总代理，TPU 64D，TPU 98D，TPU鞋材料，TPU透明鞋材料，黑色TPU鞋材料，TPU文胸吊带塑料等产品。

TPU大分子链由极性的氨酯或聚脲链段（硬段）和脂肪族聚酯或聚醚链段（软段）交替构成。这种软、硬段间的不相容性及聚氨酯分子的高极性使分子间相互作用形成结晶区，吉美瑞TPU，并产生微相分离。这种结晶区起类似填料粒子的作用，不仅使其在常温下具有高的弹性。而且对其物理机械性能起补强作用。因此TPU同其它的高分子材料一样，性能与其分子量、分子间作用力（氢键和范德华力）、链段的韧性、结晶倾向、支化和交联、以及取代基的位置、极性和体积大小等因素有着密切的关系。

TPU[1]作为弹性体是介于橡胶和塑料之间的一种材料，这从它的刚性看出来，TPU的刚性可由弹性模量来度量。橡胶的弹性模量通常在1~10Mpa，TPU在10~1000Mpa，吉美瑞TPU代理，塑料（尼龙，吉美瑞TPU一级代理，ABS，PIIC，POM）在1000~10000Mpa。TPU的硬度范围相当宽，从Shore A 60~Shore D 80并且在整个硬度范围内具有高弹性；TPU在很宽的温度范围内-40~120℃，具有柔性，而不需要增塑剂；TPU对油类（矿物油，动植物油脂和润滑油）和许多溶剂有良好的抵抗能力；TPU还有良好的耐天候性，极优的耐高能射线性能。众所周知的耐磨性，抗撕裂性，屈挠强度都是优良的；拉伸强度高，伸长率大，长期压缩永久变形率低等都是TPU的显著优点。

吉美瑞TPU-吉美瑞TPU代理-传奇塑胶(优质商家)由东莞市传奇塑胶原料经营部提供。行路致远，砥砺前行。东莞市传奇塑胶原料经营部（www.dgchuanqi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为通用塑料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!